

65" Digital Signage Display

Sharp / NEC MultiSync E658

Die Funktionen, die Sie brauchen, zu einem Preis, der Ihren Vorstellungen entspricht.



- Die E-Serie wurde für die hohen Anforderungen einer gewerblichen Nutzung konzipiert und bietet viele Funktionen und die Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.
- Ein integrierter Mediaplayer unterstützt native UHD-Auflösung und eine große dynamische Bandbreite (HDR) für eine kontrastreiche und natürlich wirkende Wiedergabe.
- Damit es im Tagungsraum sofort losgehen kann, werden Eingangssignale durch das einfache Umschalten zwischen verschiedenen HDMI-Quellen automatisch erkannt.
- Mit den Funktionen des NEC NaviSet Administrator 2 ist die E-Serie die perfekte Wahl für Tagungsräume in Unternehmen und Digital-Signage-Lösungen der Einstiegsklasse.
- Reduzierte Installations- und Betriebskosten – mit der LED-Hintergrundbeleuchtung ist das Display durch den niedrigen Energieverbrauch höchst energieeffizient.
- Schlankes Design und integrierte Lautsprecher – das ästhetische Design ist visuell ansprechend und ermöglicht eine einfache und kostengünstige Installation.
- Unkomplizierte Wiedergabe von Inhalten – mit dem integrierten USB-Mediaplayer, der diverse Bild- und Videoformate unterstützt, lassen sich Inhalte unkompliziert und ohne Zusatzgeräte abspielen.
- Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten – mit einer Vielzahl von digitalen und analogen Signaleingängen entsprechend gängiger Industriestandards für eine flexible Einbindung in die AV-Infrastruktur.

Technische Daten

DISPLAY

Bildschirmtechnologie	IPS with Direct LED backlights
Native Auflösung (Pixel)	3840 x 2160
Diagonale (Zoll / cm)	64.5 / 164
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (cd/m2)	350
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit [ms]	8
Pixelabstand (mm H/V)	0.372
Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)	225
Betriebstemperatur (oC)	0 to 40
Feuchtigkeit (%)	10 to 80

INSTALLATION

Querformat	•
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse	1
-------------------------------	---

ZUBEHÖR

Fernbedienungssender	Yes
Netzkabel	Yes
Befestigungskonsole	Optional
Tischstativ	Optional

ECKWERTE

HDR High Dynamic Range	Yes
Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).	3
Integrierte Lautsprecher (W)	10W + 10W
Gehäusefarbe	Schwarz
Temperaturfühler	•
Helligkeitssensor	•

MAßE UND GEWICHTE

Bezel-Größe (L/R) mm	13
Bezel-Größe (U/L) mm	14.4
Produktabmessungen (B/H/T) mm	1,457.5 x 833.9 x 73
Produktgewicht ohne Stativ (kg)	23.8

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

HDMI	3
VGA	1
Komponente	1
Composite	1
Audio 3,5-mm-Buchse	1

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

RS232C Eingang	1
LAN-Anschluss	1
USB	1

