Professional Projektor

NEC P502W





Der NEC P502W - Maximale Vielseitigkeit zur erstklassigen Präsentation von Ideen

Mit dem NEC P502W begeistern Sie Ihr Publikum selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen durch kontrastreiche Bilder. Über die interne MultiPresenter-Lösung von NEC (optionaler USB-WLAN-Adapter erforderlich) können Sie ganz ohne Kabel mit Ihren Zuhörern interagieren – und das unabhängig davon, ob diese mit iPads, Android-Geräten oder gewöhnlichen Laptops arbeiten.

Dank seines hochflexiblen und kompakten Konzepts lässt sich der P502W problemlos in jedem Raum installieren, ohne dass Sie bei der Gesamtgestaltung oder bei der Bildqualität Kompromisse eingehen müssen. Ein großer optischer Zoom, die vertikale/horizontale Lens-Shift und modernste Anschlussmöglichkeiten wie HDBaseT bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren aktuellen Projektor einfach auszutauschen und die bestehende Infrastruktur (wie Deckenhalterungen) weiterhin zu nutzen. Außerdem ist so auch die künftige Investitionssicherheit gewährleistet. Für Leinwandgrößen bis zu 300” (7,62 m) bietet der P502W ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und erstklassige Qualität von NEC.

Vorteile

Großer 1,7-facher optischer Zoom – bietet ein Maximum an Flexibilität.

Hohe Leuchtstärke – bei hellen Lichtverhältnissen

Verbinden und Inhalte austauschen – mit bis zu 40 drahtlosen Geräten per NEC Image Express Utility-Software (Windows und MAC) sowie per Wireless Image Utility-Software (iOS und Android).

Hervorragende Anschlussmöglichkeiten – dank zahlreicher analoger und digitaler Anschlüsse, darunter HDBaseT sowie 2 × HDMI mit 3D-Unterstützung.

Specifications

Produktinformation

Produktbezeichnung
NEC P502W

Produktgruppe
Professional Projektor

Artikelnummer
60003900

Optisch

Projektionstechnik
1-Chip - DLP™ Technologie

Native Auflösung
1280 x 800 (WXGA)

Seitenverhältnis
16:10

Kontrastumfang
6000:1

Leuchtstärke
5000 Lumen bei hoher Helligkeit (4000 Normalbetrieb / 3000 ECO-Modus)

Lampe
375 W UHP AC

Lebensdauer der Lichtquelle [Std.]
5000 ECO / 4000 Normal / 3000 Heller Modus

Objektiv
F= 2–2,5, f= 18,2–31,1 mm

Lens-Shift
H:±28, V:+59,-0

Trapezkorrektur
+/- 25° manuell horizontal / +/- 30° manuell vertikal

Projektionsfaktor
1,3 – 2,21 : 1

Projektionsentfernung [m]
0,8 – 14,5

Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll]
Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76,2 / 30"

Zoom
1 - 1,7; Manuell

Fokuseinstellungen
Manuell

Unterstützte Auflösungen
Bis zu 1920 × 1080 -
(Full HD)

Frequenzgang
Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz

Anschlüsse

Computer Analog (VGA)
Eingang: 1 x Mini D-sub 15 pin
Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital
Eingang: 1 x HDBaseT; 2 × HDMI™ mit Unterstützung für HDCP

Video
Eingang: 1 x RCA

Audio
Eingang: 1 x 3,5 mm Stereo-Minibuchse für Computer analog; 1 x RCA Stereo for Video; 2 x HDMI Audio
Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (variabel)

Steuerung
Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)

LAN
1 x RJ45; Optionales WLAN

USB
1 x Typ B (für Service); 2 x Typ A (USB 2.0 high speed)

3D Sync
Ausgang: 1 × Mini-DIN 3-polig

Videosignale
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Fernbedienung

Fernbedienung
Auswahlfunktion Seitenverhältnis; Auto Adjust; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; ID Set; Lautstärkeregelung; Maus-Steuerung und Präsentations-Funktion; Projektor (Ein/Aus); Regler für den Eco-Modus; Seite (vor/zurück); Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Trapezkorrektur

Elektrisch

Stromversorgung
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Stromverbrauch [W]
0,5 Stand-By Modus; 305 Eco Mode; 366 Normal Mode; 445 (Heller Modus)

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm]
362 x 129 x 302 (ohne Füße u. Optik)

Gewicht [kg]
5,2

Betriebsgeräusch [dB (A)]
31 / 36 / 39 (ECO / Normal / Heller Modus)

Ergonomie

Sicherheit/Ergonomie
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Lautsprecher [W]
1 x 20 (Mono)

Zusätzliche Funktionen

Besondere Eigenschaften
3D ready; Auto-Power-On/Off-Funktion; CO_2 Einspar-Anzeige; DICOM Simulation; Einzigartige Energiesparfunktionen; Geometriekorrektur durch Software; Hilfe-Funktion; Miracast-Anbindung; MultiPresenter-Funktion; NaViSet Administrator 2; Off-Timer; OnScreen Menü in 27 Sprachen; optional Plug&Play W-LAN; optionales Benutzer-Logo; Optionales WLAN; Passwort-Sicherheitssystem; Schnellstart; Signalton bei Quellenwechsel; Steuer-ID-Funktion; Tastensperre; Testmuster; Timer Funktion; USB; Vergrößerung; Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel; Vorrichtung für Kensington Sicherheitsschloss

umweltfreundliche Eigenschaften

Materialeinsparungen
ECO Verpackung; Handbücher als Download verfügbar

Ökologische Normen
ErP kompatibel; RoHs kompatibel

Garantie

Projektoren
3 Jahre europaweiter Kundendienst

Lichtquelle
6 Monate, max. 1000 Std.

Lieferumfang

Lieferumfang
Benutzerhandbuch; IR-Fernbedienung (RD-472E); Kurzanleitung; Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel (1,8 m); Projektor; Security-Sticker; Utility Software

Optionales Zubehör

Optionales Zubehör
Ersatzlampe (NP39LP); Kabelabdeckung (NP09CV); Kostenlose Wireless Image Utility-App; Universelle Deckenbefestigungen (PJ01UCM); Wireless LAN Modul (NP05LM2 (Europe); NP05LM4 (Russia, Ukraine, Egypt, Israel, Kuwait), NP05LM5 (Pakistan, Jordan, Qatar))

RoHS

ErP

CE

TUEV Type Approved

Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten.