

PC-basiertes POS-Terminal

RZ-E3xxx Serie inkl. 3 Jahren Herstellergarantie (Deutschland)

Wahl zwischen 3 verschied. POS LCDs und drei
verschied. Intel Prozessoren



- Wahl zwischen 13.3" / 15" oder 15.6" POS LCD Touch Panel
- Neues modulares PC-POS System das individuell zusammen gestellt werden kann
- 200-400cd/m² POS LCD Touch Panels mit LED backlight
- M2-SSD mit 60GB bis 128GB
- Im Standfuß integriertes Netzteil - kein Kabelsalat
- Leicht austauschbares SSD
- Wahl zwischen Intel® Celeron J1900 / Core™i3 oder Core™i5 Prozessoren
- Einstellbares POS LCD Touch Panel
- IP65 Front POS LCD Touch Panel
- SSD RAID Funktion für Intel i3 und i5 Prozessoren Versionen
- Intelligentes Kabelmanagement durch neuartige Kabelführung
- Windows® 10 IoT Enterprise 64bit vorinstalliert

Spezifikationen

ANZEIGE

Farbtouch (cm)	33.8 (13.3 inch) or 38.0 (15.0 inch) or 39.6 (15.6 inch) with LED backlight 200 - 400cd / m2 luminance
TFT Color LCD Display	•
Größe 1	33.8 cm 1920 x 1080 (FHD) / 38.0 cm 1024 x 768 (XGA) / 39.6 cm 1366 x 768 (WXGA)
Größe 2	not supported

LAN

Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps	• / • / •
--------------------------------------	-----------

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Dimensionen (B x T x H mm)	33.8 cm 329 x 210 x 286 / 38.0 cm 360 x 222 x 290 / 39.6 cm 402 x 212 x 288 all incl stand
Produktgewicht mit Standfuß (kg)	33.8 cm 4.0 / 38.0 cm 4.8 / 39.6 cm 4.6 all incl. stand
Stromverbrauch Betrieb (W)	65W

PC SYSTEM

Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise (64 bit)
CPU	Intel Celeron J1900 2.42GHz oder Core i3-6100U 2.30GHz oder Core i5-7300U 2.60GHz by Turbo boost 3.50GHz
L1 Cache	Intel Celeron J1900 64 KiB / Core i3-6100U 128 KiB / Core i5-7300U 128 KiB
L2 Cache	Intel Celeron J1900 512 KiB / Core i3-6100U 512 KiB / Core i5-7300U 512 KiB
BIOS ROM (Flash ROM)	Intel Celeron J1900 Phoenix uEFI / Core i3-6100U and Core i5-7300U AMI uEFI
Standard RAM Speicher	4 GB / 8 GB Core i5-7300U
Maximum RAM Speicher	8 GB / 16 GB Core i5-7300U
Festplatte	SATA M.2 SSD 60GB - 128GB
Alternatives Laufwerk	optional SATA HDD
Video RAM	Integriert
Magnetischer Kartenleser	optional
Kundendisplay	Optionales 2-zeiliges oder 10.1" LCD Kundendisplay
Schublade	maximal 1

SCHNITTSTELLEN

RS232 Seriell	2 (Celeron J1900) / 3 (Core i3 / i5) plus 2 with optional expansion board for both
USB	4 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 plus powered USB mit optionalen USB Hub
Externer Monitor (VGA interface)	Intel Celeron J1900 1 x Mini display port / Core i3 and Core i5 2 x Mini display port
Bedienerschloss	optionales Dallas Keelnerschloss
Schublade	1
Magnetischer Kartenleser	1
2-Zeilen alphanumerisches Display	1