

NEC LCD3000



- 30 Zoll LCD Public Display
- IPS Technologie
- Weite Einblickwinkel
- Hohe Auflösung (1280 x 768)
- Herausragende Bildqualität, keine Licht-Reflexionen
- Hervorragende Helligkeitswerte
- Kein Lüfter, dadurch kein Lüftergeräusch und keine zusätzliche Wartung notwendig
- CableComp: Autom. Signalkompensation bei Verwendung langer Kabel
- NaViSet™ und NaViSet™ Administrator kompatibel: Ferndiagnose und Feineinstellmöglichkeiten unter Verwendung der DDC/CI Funktionalität
- RS232C Command List
- Niedriger Leistungsverbrauch
- Verschiedene Helligkeitsstufen (Hi-Bright, sRGB, Standard)
- Power Off Timer
- On-Screen Manager (OSM) und Infrarot-Fernbedienung

NEC LCD3000

Panel Technologie	IPS TFT
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	643 x 386
Größe [Zoll/cm]	30/75
Betrachtungswinkel (typ.)	170° horizontal / 170° vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Screen Aspect Ratio	15:9
Punktabstand [mm]	0,50 x 0,50
Kontrastverhältnis (typ.)	350:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	450
Response Time (typ.) [msec]	25
Farben [Mio.]	16,77
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5-75 (analog), 31,5-48,4 (digital)
Bildfrequenz [Hz]	58-62
Optimale Auflösung	1280 x 768 (W-XGA)
Weitere Auflösungen	1600 x 1200 (U-XGA) compressed; 1280 x 768 (S-XGA) compressed; 800 x 600 (S-VGA); 640 x 400 (VGA)
Anschlüsse	RGB1: digital 1 x DVI-D; RGB2: analog (D-Sub); RGB3: analog (5 x BNC)
Audio-Eingang	2 x RCA Stereo 1 x 3,5 mm Stereo (PC-Audio)
Audio-Ausgang (Anschluss für externe Lautsprecher)	2 x 7W
Composite Video	BNC/RCA
Component Video	BNC (gemeinsame Nutzung mit RGB3-Eingang)
S-Video	ja
Plug & Play	VESA DDC/CI
Sicherheit und Ergonomie	CE; TÜV GS; FCC Class B
Leistungsverbrauch [W]	170
Power Management	VESA DPMS
Stromversorgung	AC 100-120/200-240 V (50/60 Hz); 0,7 A/0,4 A; internes Netzteil
Betriebstemperatur [°C]	+5 bis 40
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	10 bis 80
VESA Mounting [mm]	200 x 100 (FDMI); 10 Löcher
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Mit Standfuß: 706 x 489 x 200 Ohne Standfuß: 706 x 449 x 114
Rahmenbreite [mm]	31,4
Gewicht [kg]	17,5
Picture in Picture Mode	auch über Fernbedienung
CableComp	ja
Rapid Response	ja
Intelligent Power Management (VESA DPMS)	ja
Video kompatibel (ohne Tuner)	PAL/SECAM/NTSC
HDTV kompatibel (ohne Tuner)	1280 x 720 progressiv
NaViSet™ kompatibel	ja
NaViSet™ Administrator kompatibel	ja
OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle	ja
Audio Funktionen	Lautsprecher (2 x 7W) optional
Fernbedienung	RS-232X (9 pin D-Sub); DDC/CI (D-Sub und DVI-D); Infrarot-Fernbedienung, 3 m Reichweite
Garantie	3 Jahre Vor-Ort



NaViSet™



NaViSet™
Administrator

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe: 07/04



www.nec-mitsubishi.com

NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-524 25 21 (0,21Euro/Min.)