

24" Desktop Display

Sharp/NEC E242N

Arbeitsplatzmonitor für Büro- und
Industrieanwendungen



- Der 24" (61 cm) große Monitor mit ultraschmalen Rahmen bietet höchste Büroproduktivität, Leistungsfähigkeit und Qualität.
- Das ergonomische Büro – Die umfassende Höhenverstellbarkeit (110 mm), Schwenk-, Neige- und Pivotfunktion sorgen für die individuelle und passgenaue ergonomische Ausrichtung.
- Zukunftsorientiertes Design – ein optimales Design in puncto Form und Funktion mit schmalen 3-seitigen Rahmen verleiht dem Büro eine frische und professionelle Optik.
- Schonen und schützen Sie Ihre Augen – Die integrierte Low Blue Light-Technologie filtert gefährliche blaue Lichtanteile heraus, und die Flicker-Free-Technologie verhindert ein Flimmern der Hintergrund.
- Bildqualität der Businessklasse – Das Advanced High-Performance IPS (AH-IPS) Panel bietet die besten Betrachtungswinkel und eine deutlich bessere Farbdarstellung.
- Mit seinem ultraschmalen Rahmen benötigt der Monitor weniger Stellplatz, ohne dass Abstriche bei der Bildschirmgröße gemacht werden müssen.

Technische Daten

DISPLAY

Bildschirmtechnologie	IPS TFT mit W-LED Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale [Zoll/cm]	24 / 60
Pixel Abstand [mm]	0.275
Helligkeit [cd/m²]	250
Kontrastverhältnis	1000:1
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Reaktionszeit [ms]	6
Displayfarben [Mio.]	16.77
Seitenverhältnis	16:9

AUFLÖSUNG

Optimale Auflösung	1920 x 1080 at 60 Hz
--------------------	----------------------

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch [W]	16 (Eco Mode 1); 18 (typ.); 28 (max.)
Energiesparmodus [W]	0.29
Netzteil	interne Stromversorgung

ERGONOMIE

Bildschirm Neigung [°]	-5 to 25
Höhenverstellbarkeit [mm]	110
Bildschirm Drehung [°]	45 to -45
Bildschirm Rotation [°]	-90 bis 90 (Landschafts- bis Porträtmodus)

MAßE UND GEWICHTE

Rahmenbreite [mm]	1 (links und rechts); 1 (oben)
Abmessungen (B x H x T) [mm]	538,6 x 373,9 - 483,9 x 213,9 (Querformat)
Gewicht [kg]	Mit Standfuß: 5,5
VESA Abmessungen [mm]	100 x 100

SYNCHRONISATION

Horizontale Frequenz [kHz]	31.5 - 81.1
Vertikale Frequenz [Hz]	56 - 76

ANSCHLÜSSE

Digital	1 x DisplayPort; 1 x HDMI; USB ver. 3.1 (3 down / 1 up)
Analog	1 x VGA

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur [°C]	+5 to +35
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	20 to 80

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Besondere Eigenschaften	DisplayPort; EcoModes
Farbvariante	60004990 (Schwarz), 60004856 (Weiss)
Kabelmanagement	•
Kensington Sicherheitsschloss	•
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	1 + 1 W (deaktivierbar); Kopfhörerbuchse
Einstellungen	1 + 1 W (deaktivierbar); Kopfhörerbuchse
Lieferumfang	DisplayPort Kabel; Konfigurationshandbuch; Netzkabel; USB Kabel; VGA-VGA Kabel
Sicherheit und Ergonomie	CE; EnergyStar 8.0; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE

UMWELTFREUNDLICHE EIGENSCHAFTEN

Energieeffizienz	CO2 Emmissions-Anzeige / CO2 Einspar-Anzeige; ECOMode; Energieeffizienzklasse: C; Energieverbrauch: 10 kWh / 1000 Stunden
Ökologische Normen	Energy Star 8.0; RoHS compliant; TCO 8.0; WEEE

