Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren

NEC MultiSync® X461HB



Professionelles Public Display mit außergewöhnlicher Leistung in sehr hellen Umgebungen

- Professionelles 46" lichtstarkes Panel mit 1500 cd/m2
- Glänzende Oberfläche für verbesserte Lesbarkeit
- Ambient Lichtsensor für brilliante Leuchtstufen
- Bedienung und Überwachung per Ethernet
- Option Slot

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® X461HB

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Panel Technologie	S-PVA TFT
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	1018,4 x 572,5
Größe [Zoll/cm]	46 / 117
Punktabstand [mm]	0,7455 x 0,7455
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Screen Aspect Ratio	16:9
Kontrastverhältnis (typ.)	3500:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	1500 max. bei < 26°, 1150 bei 35°
Response Time (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey), 16 (6 hell/dunkel; 10 dunkel/hell), 8 (tr - tf)
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 91,1 (analog und digital)
Bildfrequenz [Hz]	60 - 85
Optimale Auflösung	1360 x 768 bei 60 Hz
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video-Eingang	Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, Component, Composite (via BNC und Cinch); Analog: 1 x D-sub 15 pin; Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); Digital: 1 x HDMI
Video-Ausgang	Analog: 1 x BNC Composite Ausgang; Analog: 5 x BNC für RGBHV, Component und Composite
Audio-Eingang	2 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm
Audio-Ausgang	1 x Cinch (RCA)
Option Slot	Built-in PC; DVI Daisy Chain Board; HD-SDI Board; CAT 5 Receiver
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicherheit und Ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; CCC; PSB; VCCI
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	320 (typ.); 490W max. (mit Lautsprechern und eingebautem PC 100% Auslastung)
Power Management	VESA DPMS
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 5,6 A/2,5 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35 mit permanenter Belüftung
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
VESA Mounting [mm]	300 x 300; M6; 4 Löcher
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Ohne Standfuß: 1055,4 x 608,6 x 140
Rahmenbreite [mm]	17 (links und rechts); 16,5 (oben und unten)
Vorteile	Benutzerdefinierte Input - Namen; Benutzerdefinierte Input - Priorität; CO^2 Emmissions-Anzeige; OSD-Rotation für Portraitmodus; PIP mit 2 PC Inputs; Schnelle Input-Änderung; Umgebungslichtsensor für optimierte Helligkeit
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videomodi (kein Tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz); 2 x 1080p (50 und 60 Hz)
Audio Funktionen	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Fernbedienung	Ethernet; RS-232C (9-Pin D-sub) Eingang und Ausgang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR
Versionen	Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Display; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen; Anschlussabdeckung
Standfuß	Optional
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06/09

www.nec-display-solutions.de

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)