

NEC MULTEOS M521



Professionelles Public Display mit den Eigenschaften und der Qualität eines NEC Bildschirms und dem Erscheinungsbild eines Heimfernsehers - in bestechendem Design -

- 52-Zoll Public Display mit professionellem full HD-Panel
- Display Anschluss und Ethernet zur Unterstützung der neuesten Schnittstellen-Standards
- Innovativer Multistep Überhitzungsschutz mit zwei temperaturgesteuerten Lüftern
- Option Slot
- Ambient Lichtsensor für optimale Leuchtstufen.

Panel Technologie	S-PVA TFT
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	1152 x 648
Größe [Zoll/cm]	52 / 132,1
Punktabstand [mm]	0,530 x 0,530
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Screen Aspect Ratio	16:9
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	500
Reaktionszeit (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey)
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 91,1 (analog und digital)
Bildfrequenz [Hz]	50 - 85
Optimale Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Native Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video-Eingang	Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, Component, Composite (via BNC und Cinch); Analog: 1 x D-sub 15 pin; Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); Digital: 1 x HDMI; Digital: 1 x DisplayPort
Video-Ausgang	Analog: 1 x BNC Composite Ausgang; Analog: 5 x BNC für RGBHV, Component und Composite
Audio-Eingang	2 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm
Audio-Ausgang	1 x Cinch (RCA)
Option Slot	DVBT-Tuner; Built-in PC; DVI Daisy Chain Board; HD-SDI Board; CAT 5 Receiver
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicherheit und Ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	290 (bei 500 cd/m2) (typ.); 490 (max.)
Power Management	VESA DPMS
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 4,9 A/2,0 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +40 (Einfluss auf die max. Helligkeit)
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
VESA Mounting [mm]	400 x 400; M6; 4 Löcher
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Ohne Standfuß: 1261,8 x 752 x 144,3
Gewicht [kg]	Ohne Standfuß: 38,6
Vorteile	Benutzerdefinierte Input - Namen; Benutzerdefinierte Input - Priorität; Benutzergesteuerte Lüfter mit Geschwindigkeits- und Stufenregelung; CO² Emmissions-Anzeige; DICOM Profil; OSD-Rotation für Portraitmodus; PIP mit 2 PC Inputs; Schnelle Input-Änderung; Überhitzungsschutz
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videomodi (kein Tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz); 2 x 1080p (50 und 60 Hz)
Audio Funktionen	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Fernbedienung	Ethernet; RS-232C (9-Pin D-sub) Eingang und Ausgang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR
Versionen	Silver Black, Rückabdeckung schwarz
Lieferumfang	Display; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen
Standfuß	Optional
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)