

55" Digital Signage Display

# Sharp MultiSync® P556



- Erweiterte Bildpräzision – Die SpectraView Engine von NEC ermöglicht eine vollständige Kontrolle über Farbe, Gamma und Homogenität für eine präzise und wirkungsvolle Darstellung Ihrer Inhalte.
- Garantierte Sicherheit – Die Unterstützung von 802.1x über LAN ermöglicht ein hohes Maß an Netzwerksicherheit für Unternehmensumgebungen und sorgt für beruhigende Sicherheit bei IT-Teams.
- Zuverlässige Integration – Die vollständige Kompatibilität mit führenden AV-Ökosystemen wie Crestron XiO Cloud und NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX sowie CMS-Lösungen gewährleistet eine nahtlose E
- Uneingeschränkte Lesbarkeit – Ein High-Haze-Panel reduziert Blendungen durch Fenster und Umgebungslicht, sodass Beschilderungsinhalte und Präsentationen in jeder Umgebung klar und ohne Unterbrechungen
- Zuverlässige Performance für anspruchsvolle Einsätze – Die P6-Serie wurde entwickelt, um auch in herausfordernden Umgebungen dauerhafte Bildklarheit und Langlebigkeit zu gewährleisten – ganz ohne sper

# Technische Daten

## DISPLAY

<b>Bildschirmtechnologie</b>	IPS with Direct LED backlights
<b>Diagonale (Zoll / cm)</b>	54.6 / 138.8
<b>Seitenverhältnis</b>	16:9
<b>Helligkeit (cd/m<sup>2</sup>)</b>	700
<b>Kontrastverhältnis</b>	≥ 8000:1
<b>Reaktionszeit [ms]</b>	8
<b>Pixelabstand (mm H/V)</b>	0.315
<b>Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR&gt; 10</b>	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
<b>Colour Depth [bn]</b>	1.073 (10bit)
<b>Haze Level [%]</b>	Pro (25)

## STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

<b>Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz)</b>	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
<b>Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)</b>	115 shipping
<b>Betriebstemperatur (°C)</b>	+0 to +40
<b>Storage Temperature [°C]</b>	-20 bis 60
<b>Feuchtigkeit (%)</b>	20 to 80
<b>Storage Humidity [%]</b>	10 bis 80

## INSTALLATION

<b>Querformat</b>	•
<b>Hochformat</b>	•
<b>Horizontal</b>	•
<b>Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)</b>	4 holes; 300 x 300 (FDMI)

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

<b>HDMI</b>	1
<b>DisplayPort</b>	1
<b>Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse</b>	1

## ZUBEHÖR

<b>Shipping Content</b>	2x AAA Batterien; Display; Fernbedienung; HDMI-Kabel; Netzteil; Setup Handbuch
<b>Fernbedienungssender</b>	Yes
<b>Netzkabel</b>	Yes
<b>Batterie</b>	Yes

## ECKWERTE

### Special Characteristics

<b>24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)</b>	•
<b>Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).</b>	3 years warranty incl. backlight; additional services available
<b>Lokale Verdunkelung</b>	•
<b>Power-Management</b>	•
<b>Temperaturfühler</b>	•
<b>Helligkeitssensor</b>	•

## MAßE UND GEWICHTE

<b>Bezel-Größe (L/R) mm</b>	11
<b>Bezel-Größe (U/L) mm</b>	11 / 13.9
<b>Produktabmessungen (B/H/T) mm</b>	1,235.6 x 709.3 x 59.5
<b>Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm</b>	1,390 x 850 x 160
<b>Produktgewicht ohne Stativ (kg)</b>	20.5
<b>Versandgewicht (kg)</b>	27

## KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

<b>HDMI</b>	2
<b>DisplayPort</b>	1

## KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

<b>RS232C Eingang</b>	1
<b>LAN-Anschluss</b>	2
<b>USB</b>	2
<b>Sonstiges</b>	USB-C x 2

