Laserprojektor – Professional

Sharp P621U

Flüsterleise und brillante Vielseitigkeit

- Keine Filterwartung erforderlich dank einer vollständig gekapselten optischen Laser-LCD-Einheit ist eine Konstruktion ohne Filter möglich. Die Farben bleiben langfristig brillant und hell und Sie müssen in Ihrem Budget keine Wartungskosten mehr einplanen.
- Geräuscharmer Betrieb mit 22 dB ist die Technik so leise, dass sie nicht bei Ihrem Meeting stört.
- Zukunftssicheres Signalquellenmanagement dank Verarbeitung von 4K-Eingangssignalen bei 30 Hz.
- Kein Lampenwechsel mehr erforderlich dank Laserlichtquelle sind bis zu 20.000 Stunden wartungsfreier Betrieb möglich.
- Risikogruppe 2 denn durch die Konformität mit Risikogruppe 2 sind keine vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen notwendig.

Optionen

IoT und Asset Management

NaViSet Administrator 2 Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware
Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware.

Montageoptionen

Ceiling Mount PJ01UCM

Garantieverlängerungen

Warranty Extension for Laser Projectors Optionale Garantieverlängerung (4
Optionale Garantieverlängerung (4. und 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Laserprojektoren

Kalibrierung und Einstellung

ProAssist Perfekt einheitliche Gesamtbilder bei Installationen mit mehreren Projektoren
Perfekt einheitliche Gesamtbilder bei Installationen mit mehreren Projektoren.

Zusatzleistungen

Laser Branding Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte
Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte

Support+ Optionale Zusatzservices (1
Optionale Zusatzservices (1. bis 3. Jahr) für ausgewählte Sharp Display Produkte

De-/Re-install Service for Projectors Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1
Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1. bis 3. Jahr oder 1. bis 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Projektoren

Bildsteuerung und Konnektivität

Hiperwall Innovative software- und IP-basierte Lösung zur Erstellung zuverlässiger und flexibler Videowandlösungen, die Daten und Videobilder aus verschiedenen Quellen in unvergleichlich hoher Auflösung anzeigen können
Innovative software- und IP-basierte Lösung zur Erstellung zuverlässiger und flexibler Videowandlösungen, die Daten und Videobilder aus verschiedenen Quellen in unvergleichlich hoher Auflösung anzeigen können.

Spezifikationen

Allgemeines

Serie	[sharp-p-series]
Order Code	XPP621U

Optisch

Seitenverhältnis	16:10
Helligkeit Normal (lm)	6200
Helligkeit Mitte (lm)	6500
Helligkeit Silent-Modus (lm)	5500
Konform mit ISO21118-2020	Ja
Kontrastverhältnis	[30000001]
Projektionstechnologie	3LCD Technologie
Fokuseinstellung	Manuell
Lebensdauer Lichtquelle Normalmodus (Std.)	20000
Objektiv-F-Wert	1.6-2.0
Objektiv-f-Wert (mm)	15.3-24.6
Lens Shift H/V (2 Werte)	H:±20.0, V:+44.0,-0.0
Panel-Auflösung	1920 x 1200 (WUXGA)
Minimale Projektionsentfernung (m)	0,8
Maximale Projektionsentfernung (m)	12,9
Projektionsfaktor	1.08 – 1.76 : 1
Bildschirmdiagonale maximal (cm)	762.0
Bildschirmdiagonale maximal (Zoll)	300.0
Bildschirmdiagonale minimal (cm)	76.2
Bildschirmdiagonale minimal (Zoll)	30.0
Unterstützte Auflösung Interlaced	1080i/60
Unterstützte Auflösung Progressiv	1080p/60
Zoom-Typ	Manuell
Zoom-Wert	x1.6
Trapezkorrektur V ± (°)	30
Trapezkorrektur H ± (°)	30

Konnektivität

LAN	1 x RJ45
Audioausgang	1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (variabel)
Digitaleingang	2 × HDMI™ mit Unterstützung für HDCP
Steuerung	1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
USB	[1x-type-a-usb-20-high-speed-with-20a-power-supply], 1 x Typ B (für Service)

Fernbedienung

Fernbedienung	Bildausblendung, Seite (vor/zurück), Trapezkorrektur, Lautstärkeregelung, Auto Adjust, Auswahlfunktion Seitenverhältnis, Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung, Projektor (Ein/Aus), Bildjustierung, Regler für den Eco-Modus, Bildformat-Funktion, Freeze-Funktion, Steuerung von Eingangsquellen, ID Set

Elektrisch

Stromverbrauch Normal (W)	310
Stromverbrauch Standby (W)	0,4
Stromverbrauch Netzwerk-Standby (W)	1
Stromverbrauch Silent-Modus (W)	280
Stromversorgung (Hz)	50-60
Stromversorgung (V AC)	100-240

Mechanisch

Farbvariante	Weiß
Breite ohne Objektiv und Füße (mm)	480
Höhe ohne Objektiv und Füße (mm)	122
Tiefe ohne Objektiv und Füße (mm)	407
Lüftergeräusch Normal (dB)	29
Lüftergeräusch Silent (dB)	22
Gewicht (kg)	9,7
IR-Fernbedienungsmodell	RD-477E

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) (%)	20 to 80
Lagerluftfeuchtigkeit (%)	20 to 80
Betriebstemperatur (°C)	5 to 40
Lagertemperatur (°C)	-10 to 50

Ergonomie

Lautsprecher (Mono) (W)	1 x 20
Zertifizierungen	ErP, TUEV Type Approved, CE, RoHS

Umweltfreundliche Eigenschaften

Ökologische Materialien	Handbücher als Download verfügbar, ECO Verpackung
Ökologische Standards	RoHS kompatibel, ErP kompatibel

Garantien

Garantie Lichtquelle	3 Jahre oder 10000h (was zuerst eintritt)
Garantie 3 Jahre, paneuropäischer Service	Ja

Lieferumfang	Utility Software, Projektor, Benutzerhandbuch, 2 x AAA Batterien, Objektivdeckel, Kurzanleitung, [power-cord-18-m], Security-Sticker

Zusätzliche Funktionen

Besondere Merkmale	optionales Benutzer-Logo, Vorrichtung für Kensington Sicherheitsschloss, Vergrößerung, USB, Einzigartige Energiesparfunktionen, Tastensperre, 360° schwenkbar, Hochformatmodus, Testmuster, Steuer-ID-Funktion, Schnellstart, [naviset-administrator-2], Hilfe-Funktion, CO_2 Einspar-Anzeige, [hdbaset], HTTP-Browsersteuerung, Passwort-Sicherheitssystem, Direct Power-Off-Funktion, Modus für konstante Helligkeit, Einstellung der Lichtquelle, Auto-Power-On/Off-Funktion, Crestron Connected , [pj-link]
OSD-Sprachen	25

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp P621U, 19/11/2026