NEC AccuSync® LCD93V



Entry-Level Displays - mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis - für den Heim- und SOHO-Bereich.

- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2
- Rapid Response Technologie (8 ms)
- NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel
- Vielseitig montierbar (VESA-Standard)
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

see more.
NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD93V

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Panel Technologie	TN+ film TFT
Größe [Zoll/cm]	19 / 48,2
Punktabstand [mm]	0,294
Betrachtungswinkel [°]	160 horizontal / 160 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1) 150 horizontal / 135 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	700:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	300
Reaktionszeit (typ.) [ms]	8 (2 hell/dunkel; 6 dunkel/hell)
Farben [Mio.]	16,2
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 81,1
Bildfrequenz [Hz]	55 - 76
Optimale Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Analog: 1 x Mini D-Sub 15 pin (nicht austauschbares Kabel)
Plug & Play	EDID Standard; VESA DDC2B
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar
Sicherheit und Ergonomie	CE; ERP; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	37
Stand-by-Modus [W]	< 2
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,8 A/0,5 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
Bildschirm neigbar [°]	-5 bis +20
Abmessungen (B x H x T) [mm]	406 x 406 x 205
Rahmenbreite [mm]	14,0
Gewicht [kg]	5,3
Cable Management	ja
Kensington Sicherheitsschloss	ja
Vorteile	NaViSet®und NaViSet®Administrator kompatibel; Rapid Response Technologie
Audio Funktionen	nein
Versionen	Frontrahmen silber; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA - VGA (nicht austauschbar); CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03/10

www.nec-display-solutions.de

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)