

55" Digital Signage Display

Sharp MultiSync® M552



- Nahtlose Meeting-Abläufe – Ein einziges USB-C-Kabel überträgt Video, Daten und Strom für sofortige, aufgeräumte Besprechungsumgebungen, und USB-C ermöglicht reibungslose BYOD-Erlebnisse (Bring Your Own Device)
- Garantierte Sicherheit – Die Unterstützung von 802.1x über LAN ermöglicht ein hohes Maß an Netzwerksicherheit für Unternehmensnetzwerke und bietet IT-Teams sowie großen Organisationen beruhigende Sicherheit
- Umfassende AV-Kompatibilität – Vollständig interoperabel mit führenden Meetingraum-Plattformen wie Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys und Microsoft Teams und damit bestens geeignet für eine nahtlose Integration
- Uneingeschränkte Lesbarkeit – Ein High-Haze-Panel reduziert Spiegelungen durch Fenster und Umgebungslicht und sorgt so dafür, dass Beschilderungen und Präsentationen in jeder Umgebung klar und ohne Unklarheiten lesbar sind
- Verbesserte Bildpräzision – Die SpectraView Engine von NEC ermöglicht eine umfassende Kontrolle über Farbe, Gamma und Homogenität für eine präzise und eindrucksvolle Darstellung von Inhalten.

Technische Daten

DISPLAY

Bildschirmtechnologie	IPS with Direct LED backlights
Native Auflösung (Pixel)	3840 x 2160
Diagonale (Zoll / cm)	54.6 / 138.8
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	Direct LED
Helligkeit (cd/m2)	550
Kontrastverhältnis	≥ 8000:1
Reaktionszeit [ms]	8
Pixelabstand (mm H/V)	0.315
Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

STROMVERSORUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)	105 shipping
Betriebstemperatur (°C)	+0 to +40
Storage Temperature [°C]	-20 bis 60
Feuchtigkeit (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 bis 80

INSTALLATION

Querformat	•
Hochformat	•
Horizontal	•
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	300 x 300 (FDMI); 4 holes

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

HDMI	1
DisplayPort	1

ZUBEHÖR

Shipping Content	2x AAA Batterien; Display; Fernbedienung; HDMI-Kabel; Netzkabel; Setup Handbuch
Fernbedienungssender	Yes
Netzkabel	Yes
Batterie	Yes

ECKWERTE

Special Characteristics

24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)
Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).

Lokale Verdunkelung
Power-Management
Gehäusefarbe
Colour Versions
Temperaturfühler
Helligkeitssensor

CEC Support; Clone Settings;
DICOM Simulation; HDMI ARC;
Zeitplaner

•
3 years warranty incl. backlight;
additional services available;
optional 4. + 5. year warranty
extension 3

•
•
Schwarz
Schwarz
•
•

MAßE UND GEWICHTE

Bezel-Größe (L/R) mm	11
Bezel-Größe (U/L) mm	11 / 13.9
Produktabmessungen (B/H/T) mm	1,235.6 x 709.3 x 59.5
Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm	1,390 x 850 x 160
Produktgewicht ohne Stativ (kg)	20.5
Versandgewicht (kg)	27

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5-mm-Buchse	1

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

RS232C Eingang	1
USB	2
Sonstiges	2x USB-C

