

STANDARD MOBILE PROJECTOR

NEC NP100



DLP Projektor mit hoher Farbbrillanz und Long Life Lampe - für geschäftliche Einsatzzwecke mit einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis.

- Physikalische Auflösung: 800 x 600 (SVGA)
- Leuchtstärke: 2000 ANSI-Lumen
- 4000 Stunden Lampen-Lebensdauer (Eco Mode)
- RGB Ausgang für Monitoring / Überwachung

[illegible]

Wiedergabetechnik	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (Seitenverhältnis 4:3)
Lampe	180 W DC
Lampen-Lebensdauer [Std.]	3500 (4000 Eco Mode)
Leuchstärke ¹	2000 ANSI-Lumen
Kontrastumfang ¹	1200:1
Diagonale: min. / max. [cm]	70 / 769
Projektionsentfernung [m]	1,2 – 12
Projektionsfaktor	1,95 – 2,15 : 1
Frequenzgang	Horizontal: 31,35–68,7 kHz; vertikal: 56 – 85 Hz
Native Auflösung	800 x 600 (SVGA)
Unterstützte Auflösungen	1280 x 1024; 1152 x 870 (Mac 21"); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) komprimiert
Computer Analog	Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr); Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
Videosignale	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Audio Funktionen [W]	1 x 2 (Mono)
Zoom- / Fokuseinstellungen	Manuell / Manuell
Besonderheiten	6-Segment-Farbrad; Langlebige Projektorlampe; Manuelle, vertikale Trapezkorrektur (V= ±40°); Plug&Play; Signalquellenauswahl + Sperrfunktion
Fernbedienung	Freeze-Funktion; Lautstärkeregelung; Mute-Funktion; Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Trapezkorrektur
Abmessungen (B x H x T) [mm]	272 x 80 x 199 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	2,3
Stromversorgung	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	228 max. / 190 Eco Mode / 7 Stand-by Mode
Betriebsgeräusch [dB (A)]	33
Sicherheit/Ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS
Garantie	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service (Austausch-Service); Lampe: 6 Monate, max 1000 Std.
Lieferumfang	Projektor; IR-Fernbedienung; Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel (1,8 m); Handbuch (CD-ROM); Kurzanleitung; Objektiv-Schutzkappe
Optionales Zubehör	Deckenhalterung (NP09CM); Ersatzlampe (NP10LP)

¹ In Einhaltung ISO21118-2005



Alle verwendeten Hard- und Softwareramen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 05/09

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)