

NEC U250X

BESTILLINGSKODE: 60003140

NEC U250X Professional Ultra-Short-Throw Solution

Projektorer nesten uten skygge og blending, fremmer i høy grad bruken av interaktive whiteboardtavler i skoler. Den integrerte muligheten til 3D gjør deg beredt til det neste skrittet mot det digitale klasserommet. Sjelefred også med hensyn til gjengivelsen av innholdet, som er gitt av et bredt utvalg av analoge og digitale innganger. Ved mobil bruk på en vogn, kan projektoren også brukes i stasjonær modus. For å sikre kvaliteten av installasjonen leveres projektoren sammen med en veggmontert enhet som er lett å installere, og som er kompatibel med forskjellige høydejusterbare løsninger.

En ideell løsning for utdanning og forretningsmessig bruk.

GIR EKE FORDELER

Nesten ingen skygge og blending – takket være ultrakort projeksjonsavstand.

Veggmonteringssett inkludert – for rask og lett installasjon, kompatibel med høydejusterbare systemer.

Forberedt for 3D - fremtidssikker DLP®-Link™ teknologi med 120Hz.

Fri vipping – for stasjonær bruk, så vel som for projeksjon på tak og gulv.

Fremragende konnektivitet – takket være tallrike analoge og digitale stikkforbindelser, så vel som nettverksmulighet.



ENESTÅENDE YTELSE

- **Høy lysstyrke** - 2500 ANSI lumens
- **Ultrakort projeksjonsforhold** - 0.377:1
- **Lampe med lang levetid** - opptil 4000 t
- **Virtuell Remote** for full kontroll via VGA
- **Høytaler med 10W**
- **Filter med lang levetid** for lengre rengjøringsintervaller



SPESIELLE EGENSKAPER

3D ready; 6-segment-fargehjul; Auto På/AV; BrilliantColor™ og VIDI teknologi; Full bevegelighet til alle sider; Kensington sikkerhetslås; Lampe med lang levetid; Manuell veggfargekorrektur; Manuell vertikal trapeskorrektur ($V = \pm 15^\circ$); Off-Timer; Plug&Play; Quick-Start-/Quick-Power-off- funksjon; Tyverisikring



ECO-innovasjon: Grønn ØKO og AV-mute-tast med ett tastetrykk

Energieffektivitet: Intelligent energistyring; Redusert strømforbruk Kun 0,5W i beredskapsmodus; Programvare scheduling

Økologiske materialer: 100% gjenvinnbar forpakning; Manualene lastes ned

Økologiske standarder: RoHS samsvar; WEEE; ErP samsvar

Technical Specification NEC U250X

OPTISK	
Teknologi	1 x 1,4 cm (0,55") 2x LVDS DMD (høyde/bredde-forhold 4:3)
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Lysstyrke ¹	2500 ANSI Lumens
Kontrast ¹	2000:1
Lampe	230 W AC
Levetid lampe [t]	2500 (4000 Eco Mode)
Linse	F= 2,71, f= 4,42 mm
Projeksjonsfaktor	0,377 : 1
Projeksjonsvinkel [°]	55,3
Projeksjonsavstand [m]	0,132 – 0,319
Skjermstørrelse (diagonal) [cm]	Minimum: 160 / 63"; Maksimum: 216 / 85"
Zoom	Manuell; Digital zoom
Oppløsning støttet	VGA; SVGA; XGA; WXGA; SXGA; SXGA+; UXGA
Frekvens	Horisontal: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Vertikal: 50 – 85 Hz (120 Hz: Bare for 3D signal)
KONNEKTIVITET	
Computer Analog	Inngang: 2 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Inngang: 1 x RCA
HDMI®	Inngang: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync) med HDCP
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 2 x cinch 3,5 mm; Inngang: 1 x RCA stereo for video og S-video; Utgang: 1 x cinch 3,5 mm
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
LAN	1 x RJ45
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJERNKONTROLL	
Fjernkontroll	Styring av inngangskilder; Autojustering; Bildeformat; Bildejustering; Volumregulering; Bildemodus; Frys; Hjelpe øko modus; Digital zoom; Presentasjon og mus-kontroll; AV mute; ID sett
ELEKTRISK	
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk [W]	300 maks.; 245 Eco mode; 2 Nettverk stand-by modus; 0,5 Stand-by modus
MEKANISK	
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	427 x 200 x 406 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	6,5
Støy [dB (A)]	29 / 33 (Eco / Normal)
MILJØFORHOLD	
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	5 to 35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Lagringsfuktighet [%]	20 to 80
VALGFRITT UTSTYR	
Tilbehør	Reservelampe (NP19LP); Motorisert høydejusterbar veggmontert enhet NP01HW; Mobil motorisert veggmontert enhet NP01HM; Manuell høydejusterbar veggmontert enhet NP01HWM
ERGONOMI	
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS
Høytalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 t.
INNHALDET I PAKKEN	
Innhold	Projektor; Fjernkontroll inkl. batterier; Nettkabel (3 m); VGA kabel (3 m); Veggmonteringssett NP01WK; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning

¹ I tråd med ISO 21118-2005