
LCD 65" Allround-Lösung für Ihren Besprechungsraum

NEC 65″ InfinityBoard® 2.1 QL





Ihr Begleiter im Tagungsraum

Das NEC InfinityBoard ist eine leistungsstarke und skalierbare Arbeitsumgebung, die sich für jeden Tagungsraum eignet. Ganz gleich, welche Ziele Sie mit Ihrer Besprechung verfolgen – Ideen sammeln, Konzepte überarbeiten, Videokonferenzen durchführen oder mit anderen zusammenarbeiten – das InfinityBoard ist eine modulare Lösung, die Ihnen hilft, die idealen Voraussetzungen zu schaffen.

Das InfinityBoard ist direkt einsatzbereit und eignet sich für jedes Szenario – seien es mehrere Vortragende oder große Gruppen mit Teilnehmern an verschiedenen Standorten. In virtuellen Arbeitsumgebungen ist die kollektive Zusammenarbeit besonders wichtig und interaktive Besprechungen steigern die Arbeitseffizienz der ganzen Gruppe.

Das InfinityBoard wird mit einem ultrahochauflösenden InGlass™ Touchdisplay und zwei passiven Stiften geliefert. Zusätzlich ist es mit einer Huddly IQ Superweitwinkel-Videokonferenzkamera und hochwertigen Konferenzlautsprechern ausgestattet. Durch die Kombination eines OPS Einschub-PCs und Windows 10 Professional kann die Lösung an die Kundenanforderungen angepasst werden, ohne sich auf bestimmte Software, Videokonferenz-Apps oder Infrastrukturen beschränken zu müssen. Quicklaunch™ ist eine einfache und sichere Benutzeroberfläche für Meetingräume. Sie ermöglicht eine plattformübergreifende Integration und sorgt dafür, dass InfinityBoard per Mausklick zu einem Ort wird, an dem sich Menschen austauschen können.

Vorteile

Natürliches Schreibgefühl – Es schreibt sich wie auf Papier! Eingaben erfolgen mit dem Finger oder dem Bedienstift. Die InGlass™ Touch-Technologie bietet eine nahtlose interaktive Touch-Performance, einschließlich Windows Ink und Palm Rejection.

Intelligente Videokonferenzen einfacher durchführen – Genießen Sie mit einer internen Superweitwinkel-Kamera, die automatisch den richtigen Bildausschnitt wählt, und hochwertigen Konferenzlautsprechern perfekte Ton- und Videoqualität.

Zukunftssicherer Einschubcomputer und geringerer Platzbedarf – Der integrierte Einschubcomputer, der in den internen OPS-Option-Slot eingesetzt wird, sorgt dafür, dass Ihre Investition zukunftssicher ist, das Gerät nicht viel Platz wegnimmt und sich ohne großen Aufwand installieren lässt.

Besprechungen lassen sich einfach starten und steuern – Eine Berührung genügt, um an Meetings teilzunehmen, mit anderen zusammenzuarbeiten, Geräte zu teilen und vieles mehr.

Sicherheit – Das Zurücksetzen der Räume und ein Sperrmodus sorgen dafür, dass die Software sowohl aus IT-Sicht als auch für die Endanwender eine sichere Lösung darstellt.

Specifications

Produktinformation

Produktbezeichnung
NEC 65" InfinityBoard® 2.1 QL

Produktgruppe
LCD 65" Allround-Lösung für Ihren Besprechungsraum

Artikelnummer
40001443

Display

Panel Technologie
VA mit Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung

Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]
1.428,5 x 803,5

Größe [Zoll/cm]
65 / 164

Helligkeit [cd/m²]
500, 350 (shipment setting)

Kontrastverhältnis (typ.)
4000:1

Betrachtungswinkel [°]
178 / 178 (bei Kontrastverhältnis > 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Reaktionszeit (typ.) [ms]
8 (grey-to-grey)

Haze Level [%]
Pro (44)

Unterstützte Ausrichtung
Bildfläche nach oben [1]; Hochformat; Querformat

Touch

Touch-Technologie
InGlass™

Touch-Punkte
Echte Multi-Touch-Unterstützung mit bis zu 20 Berührungspunkten

Reaktionszeit [ms]
≤ 15

Eingabemethode
Bedienstift (≥ 2 mm); Finger; Handschuhe

Betriebssystem
Native Multi-Touch-Unterstützung: WINDOWS 7-11; LINUX, Android; Standardmaus: Windows XP und Vista, Mac OS

Datenschnittstelle
USB-HID

Genauigkeit [mm]
< 1

Schutzglas

Typ
Vorgespanntes Qualitätsglas, Antireflex-Beschichtung

Dicke [mm]
3

Lichtdurchlässigkeit [%]
88 (+/- 1 %)

Auflösung

Native Auflösung
3840 x 2160

Unterstützte Auflösungen
1920 x 1080; 3840 x 2160;
1920 x 2160; 4096 x 2160

Synchronisationsrate

Horizontalfrequenz [kHz]
31,5 - 91,1

Bildfrequenz [Hz]
24 - 85

Konnektivität

Digitaler Videoeingang
2 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP)

Analoger Audioeingang
1 x 3,5 mm jack

Digitaler Audioeingang
2 x DisplayPort; 3 x HDMI

Eingangssignalsteuerung
1 x LAN 100Mbit; 1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232

Input Data
1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Downstream); 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered)

Digitaler Videoausgang
1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC)

Analoger Audioausgang
1 × 3,5-mm-Buchse

Ausgabesignalsteuerung
1 x LAN 100Mbit

USB Hub
4x USB 3.0

Open Modular Intelligence

Slot-Technologie
OPS (Open Pluggable Specification von NEC/Intel)

OPS max. Stromstärke/Leistungsaufnahme [A/W]
4.7 / 75

Steckplatz für das Compute Module
Steckplatz-Technologie: Steckplatz für das Compute Module 3 (proprietärer Standard von NEC)

Sensoren

Human Sensor
Optional, extern, 4-5 m Reichweite, Auslösung von Aktionen programmierbar

Temperatursensor
Integriert, 3 Sensoren, Auslösung von Aktionen programmierbar

Elektrisch

Stromverbrauch [W]
242 Eco (Voreinstellung bei Lieferung)

Stand-by-Modus [W]
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Power Management
VESA DPMS

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]
+0 bis +35

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]
20 bis 80

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm]
Ohne Standfuß: 1.721,3 x 897 x 86

Gewicht [kg]
64.4

Rahmenbreite [mm]
18,5 (links/rechts); 18,5 (oben/unten)

VESA Mounting [mm]
4 Löcher; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI); M8

IP Schutzklasse
IP5x (Vorderseite); IP2x (Rückseite)

Abmessungen der Verpackung (B × H × T) [mm]
Box 1: 1,736 x 280 x 1,033; Box 2: 1,400 x 250 x 250

Gewicht der Verpackung [kg]
Box 1: 71; Box 2: 9.03

MediaPlayer

Supported File Storage / File System
MicroSDHC / FAT16, FAT32; USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats
JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000

Supported Video Formats
MP4/MOV/FLV (Video H.264, Audio MP3, AAC); max. Auflösung 1080p bei 30 Hz, 1080i bei 60 Hz; MPG (Video MPEG 1/2, Audio MPEG-Audiolayer 2/3, AAC-LC); MP bei ML, MP bei HL; WMV (Video H.264, WMV Advanced L3, WMV Simple/Main, Audio Mp3 WMV Std); max. Auflösung 1080p bei 30 Hz, 1080i bei 60 Hz

Supported Audio Formats
MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz sampling

Kamera für Videokonferenzen

Kameramodell
Huddly IQ (ohne Mikrofon)

Betrachtungswinkel [°]
150 diagonal/120 horizontal/90 vertikal

Auflösung
Ausgabe in HD 1080p 30 Bilder/ Sekunde

Seitenverhältnis
16:9

Optische Merkmale
Digitale Schwenk-/Neige-/Zoomfunktion mit verlustfreiem digitalen 3-fach-Zoom

Treiber
Plug & Play, Installation ohne Treiber

Anschlussmöglichkeiten
SuperSpeed-USB

Softwarespezifikation
3D-Rauschunterdrückung; Flicker-Free-Technologie; Genius Framing; Hochwertige Videoskalierung und Entzerrung; Huddly InSights analytics API; Optische Aberrationskorrektur; Robuster automatischer Weißabgleich; Räumlicher und zeitlicher Rauschfilter; Sensorbasierte visuelle Rauschunterdrückung (3DNR)

Lautsprecher für Konferenzen

Eingangsleistung (max.) [W]
40

Nennimpedanz des Lautsprechers [Ω]
8

Übertragungsbereich [Hz–kHz]
70 bis 15

Schalldruckpegel [dB]
82.1 (2.83 V)

OPS-Einschubcomputer

Prozessor
Intel® Core i7; 8M Cache 4x3 GHz

Grafikeinheit
Intel® HD Graphics 630

SSD
SATA SSD (mSATA) 2 Gbit/s (MLC); 256 GB

RAM
16 GB (DDR4), Dual-Channel-Modus

Betriebssystem
Microsoft Windows 10 Professional

Frontseitige Schnittstellen
1 x USB 2.0; 1 × Micro-SIM-Karte; 1 × USB 3,1 Gen. 1 Typ C; 2 x DisplayPort 1.2 ++; 2 x USB 3.0; 2 WLAN-Antenne; RJ45 10/100/ 1000 Mbit/s

Rückseitige Schnittstellen
Interne OPS-Schnittstelle für OPS-Einschubcomputer (80-poliger JAE-Stecker); Interner HDMI 1,4- oder DisplayPort 1,2-Anschluss

WLAN
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac, Dual Band; WLAN- und Bluetooth 4,2-Adapter

Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module)

EDID/DDC-Unterstützung
Interne OPS-Schnittstelle DisplayPort bis zu 4096 × 2160 bei 60 Hz

Verfügbare Software

Free Software Included
Mosaic Connect

Software
FlatFrog Board (single user license); Hoylu (single user license); Quicklaunch Ultimate Edition (incl. 3 years maintenance and support); Windows 10 Professional

Verfügbare Optionen

Zubehör
Rollständer (PD02MHM, PD02MHA, PD03MHA); Wandhalterung (BalanceBox 400 HEAVY, PD02W T L L)

Compute Module Slot
NEC Compute Module; Raspberry Pi Compute Module 1 und 3

Zertifizierungen

Sicherheit und Ergonomie
CE; EAC; EMC Class B; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL

Umweltfreundliche Eigenschaften

Energieeffizienz
CO_2 Einspar-Anzeige; Dynamische Helligkeitsverminderung in bestimmten Bereichen; ECOMode; Energieeffizienzklasse: B

Zusätzliche Funktionen

Besondere Eigenschaften

12-Bit-LUT (Look-Up-Tabelle); AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Automated Email Alert; Automatische ID-Zuweisung; CEC Support; Cisco Webex Kit compatible; Crestron Connected Support; DICOM Simulation; Display Browser Control; Emergency Notification; Funktion zur automatischen Bildschirmkachelung; Für den Benutzer lesbare Protokollfunktion; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); KeyGuide; MediaPlayer with Browser Control; NaViSet Administrator 2 - free download; OmniColor Control; OSD-Rotation für Portraitmodus; PIN als Diebstahlsicherung; PJLink Support; Powered USB-Port; Slim LED Indicator; SNMP Support; TileMatrix (10 x 10); Zeitplaner

Lieferumfang

1x 10 cm USB Cable; 2 x Stylus; 2x 300 cm USB Cable; Cable Clamps; CD-ROM Bedienungsanleitungen; Display; DisplayPort-Kabel; Fernbedienung; Huddly Camera; Netzkabel; OPS Slot-in PC; Side-mounted Speakers

Garantie

3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; optional 4 + 5 Jahre Garantieverlängerung [2]

Betriebsdauer (Stunden)

24/7

[1] angepasste Nutzungsbedingungen für Face-Up/Down Installationen finden Sie in den Betriebsrichtlinien oder wenden Sie sich an unseren Support

[2] bitte beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Garantieverlängerungen

RCM CE RoHS

Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.10.2026