NEC MD212MC



NEC MD212MC Farbbildschirm

Bildschirm-Systeme für die Erstbefundung von medizinischen Aufnahmen
NEC MD212MC (L217TG) Flachbildschirm-Systeme eignen sich für Betrachtung von digitalen und graustufen Bildern zu Diagnosezwecken durch geschultes medizinisches Personal. Speziell für die filmlose Befundung in der Radiologie, in der Computer-Tomographie, MRI und in anderen medizinischen Darstellungstechniken. Um die hohe Bildschirmleistung zu garantieren, muss ein MD212MC Display mit einem von NEC getesteten Display Controller Board betrieben werden.

Key Features:
- 21,3" (2.0 MP Auflösung: 1200 x 1600 Pixel im Hochformat)
- Einzigartiges XLight® 3 Backlight-System für einen konstant stabilen Weißton und damit einfaches Tauschen und Integrieren am Standort
- Individuelle, werksseitig kalibrierte DICOM Gammakorrektur
- Präzise DICOM GSDF-Kalibrierung mit interner 12-bit Look-up Tabelle
- GammaCompMD Client Software kompatibel

see more.
NEC Display Solutions

NEC MD212MC

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Panel Technologie	UA-SFT TFT
Größe [Zoll/cm]	21,3 / 54,0
Nutzbare Bildfläche (B x H) [cm]	43,2 x 32,4
Native Auflösung [Megapixel]	2
Querformat / Hochformat [Pixel]	1600 x 1200 / 1200 x 1600 bis 60 Hz
Punktabstand [mm]	0,270 x 0,270
Kontrastverhältnis (typ.)	1050:1
Betrachtungswinkel	176° horizontal / 176° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Leuchtstärke (max.)	850 cd/m^2
Leuchtstärke (kalibriert)	400 cd/m^2, empfohlen
Response Time (typ.) [ms]	35 (t_r + t_f)
Graustufendarstellung	8-Bit (256 Graustufen per RGB Eingang) mit 16.777,216 Farben insgesamt
Programmierbare Gammakorrektur	12-Bit (4096 Graustufen)
Werkseitige Voreinstellung	Gammakorrekturen entsprechend DICOM GSDF bei 400 cd/m^2
Signaleingänge	Digital: 1 x DVI-D; 1 x DVI-I; Analog: 1 x Mini D-Sub 15 pin
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5 - 91,1
Bildfrequenz [Hz]	50,0 - 85,0
Leistungsverbrauch in Betrieb (max.) [W]	100
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	<2,0
Stromversorgung	100 - 240V AC; 1,6 A/0,7 A ; integriertes Netzteil
Abmessungen (B x H x T) [mm]	352 x 488 - 638 x 306 (Hochformat); 468 x 435 - 585 x 306 (Querformat)
Gewicht (inkl. Standfuß) [kg]	10,7
Standfuß-Funktionen	150 mm höhenverstellbar, Bildschirm neigbar/drehbar
Sicherheit und Ergonomie	Pending: CE-MDD (EN60601-1, EN60601-1-2); TÜV Approved Medical Device (TÜV GM); DIN V6868-57 Category A; FDA510(k), CCC
Umgebungstemperatur im Betrieb [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	30 bis 80 (nicht kondensierend)
VESA Montage [mm]	100 x 100 (4 Punkte)
Kensington Lock (Diebstahlsicherung)	ja
Spezialfunktionen	X-Light® 3 Backlight-System für stabile Weißluminanz und Weißpunkt; Individuelle, werkseitig kalibrierte DICOM Gammakorrekturkurve; Präzise DICOM GSDF Kalibrierung mit interner 12-bit Look-up Tabelle; Kontrollknöpfe am Gehäuse, mit virtueller Tastatur am Bildschirm; Mehrfache OSM-Sperrmöglichkeiten zur Vermeidung von Abweichungen des kalibrierten Displays
Empfohlene Display Controller	Auswahl an Grafikkarten: Matrox, AMD/ATI und nVIDIA Modellen für optimale Bilddarstellung und Kompatibilität mit der GammaCompMD Software
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Mehrsprachige Kurzanleitung; DVD-Handbuch; GammaCompMD Client QA Software und geprüfte Display Controller Driver
Optionen	Kalibrierungsinstrument (MDSVSENSOR), Touch- oder Schutzglas (click-on Option)

NEC MD SERIE FARBBIOLDSCHIRME - SYSTEMKONFIGURATION*

Bildschirme	2 Megapixel Einzel- oder Doppelbildschirme
Auswahl an Grafikkarten	AMD/ATI, Matrox and nVIDIA PCI Express Bus
Software	GammaCompMD Client Software

CE-MDD Ausführungen für das Modell MD212MC entsprechen der Europäischen Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte. NEC Bildschirmsysteme der MD Serie sind als Medizinprodukte bei DIMDI registriert und haben eine Vorqualifikation gemäß der deutschen Röntgenverordnung nach DIN V6868-57 erreicht.

Weitere Informationen im Internet unter: med-info@nec-displays.com
www.medical.nec-display-solutions.com



Typische Konfiguration eines NEC MD Serie Display-Systems

1 Einzel- oder Doppelbildschirm
2 Grafikkarte
3 GammaCompMD Qualitätssicherungs-Software
4 Externer Sensor (optional)

Die in dieser Broschüre angegebenen Informationen dienen lediglich dem Zweck der Erläuterung und stellen nicht unbedingt von NEC Display Solutions zu erfüllende Normen dar. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung. Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe: Januar 2009.

MD212MC-D-1/09

www.nec-display-solutions.com
NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)