

NEC MULTEOS M40



Die Symbiose aus stilischem Design und professionellem Anspruch an ein Public Display - für Bereiche in denen Ästhetik und Design zählen .

- Native Full HD Auflösung 1920 x 1080
- Analog Tuner (optional)
- Innovativer Überhitzungsschutz
- Option Slot
- Programmierbare LUT

see more.

NEC Display Solutions

Panel Technologie	S-PVA LCD
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	885,6 x 498,15
Größe [Zoll/cm]	40 / 102
Punktabstand [mm]	0,461 x 0,461
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Screen Aspect Ratio	16:9
Kontrastverhältnis (typ.)	3000:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	450
Response Time (typ.) [ms]	8 (grey-to-grey)
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 91,1 (analog und digital)
Bildfrequenz [Hz]	50,0 - 85,0
Optimale Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Native Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 634; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video-Eingang	Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, Component, Composite (via BNC und Cinch); Analog: 1 x D-sub 15 pin; Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); Digital: 1 x HDMI
Video-Ausgang	Analog: 5 x BNC, Composite (via BNC)
Audio-Eingang	2 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm
Audio-Ausgang	1 x Cinch (RCA)
Option Slot	DVI Daisy Chain Board; Single Board Computer; HD-SDI Board; CAT 5 Receiver
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicherheit und Ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; PSB; VCCI; RoHS; Gost-R
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	230 (typ.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	< 5; < 1 (Super Standby-Modus)
Power Management	VESA DPMS
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 3,9 A/1,65 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +40
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	10 bis 80
VESA Mounting [mm]	600 x 200 FDMI (v1 + r1); 18 Löcher
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Ohne Standfuß: 981,8 x 582,4 x 150,5
Rahmenbreite [mm]	46,6 (links und rechts); 40,6 (oben und unten)
Gewicht [kg]	Mit Standfuß: 32,6; Ohne Standfuß: 28,5
Vorteile	AutoBright; CableComp (digital 30m,analog 100m); DICOM Profil; Farbtemperatur Modus; frei wählbare ID; NaViSet® und NaViSet®Administrator kompatibel; OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Picture-in-Picture Mode; Picture-over-Picture Mode; PIN Code Schutz; Power-Off Timer; Power-On Delay; SCART Unterstützung; Scheduler Funktion (mit RTC); TileMatrix (5 x 5); Überhitzungsschutz mit steuerbaren Lüftern
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videomodi (kein Tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz); 2 x 1080p (50 und 60 Hz)
Audio Funktionen	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Schnittstellen	AVT: Alle Schnittstellen; analoger TV Tuner AV: Alle Schnittstellen; ohne TV Tuner IT: DVI-D; D-Sub 15; 5 x BNC Ein/Aus
Fernbedienung	RS-232C (9-Pin D-sub) Eingang und Ausgang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR
Lieferumfang	Display; Standfuß; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)