Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren

NEC V221W



Full HD 16:9 LCD monitor with TN TFT display for office use

- Schmaler Rahmen
- Vielseitig montierbar (VESA-Standard)
- Niedriger Energieverbrauch, dadurch geringe Total Cost of Ownership (TCO)
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2

see more.

NEC Display Solutions

NEC V221W

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Panel Technologie	TN TFT
Größe [Zoll/cm]	21,6 / 54,8
Punktabstand [mm]	0,248
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1) 170 horizontal / 160 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	800:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	300
Reaktionszeit (typ.) [ms]	5
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 81,0
Bildfrequenz [Hz]	55,0 - 76,0
Optimale Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400
Anschlüsse	Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Ecomode; Expansion Mode; Helligkeit; Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; On-Screen-Display (OSD), sperrbar
Sicherheit und Ergonomie	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR II/ MPR III
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	40 (typ.)
Stand-by-Modus [W]	< 1
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 1,2 A/0,6 A; interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
Bildschirmneigung / -drehpunkt / -drehung	4 bis 18
Abmessungen (B x H x T) [mm]	514,5 x 372,5 x 193,6
Rahmenbreite [mm]	17,5
Gewicht [kg]	4,2
Kensington Sicherheitsschloss	ja
Versionen	Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03/10

www.nec-display-solutions.de

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)