

NEC V281W

Objednáací kód: 60003635

NEC V281W Value Projector

Získejte dokonalý 3D zážitek s projektorem V281W DLP®. Díky kompaktní velikosti a nízké hmotnosti ho můžete položit, kdekoliv ho potřebujete. S jasnem 2800 ANSI lumenů a vyšším kontrastem se tento kompaktní projektor doporučuje pro obrazovky s úhlopříčkou do 110 palců.

Projektor V281W je dokonalým řešením pro malé konferenční místnosti a třídy.



POSKYTOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VÝHOD

Control and Monitoring - via RS-232.

Green EcoMode Button - on remote.

Higher Efficiency, Lower Power Consumption - full ErP compliance.

Long Lamp Life - up to 5000 hrs.

Virtual Remote - for direct PC control.

3D ready - future-proof DLP®-Link™ technology with 120Hz and Top/Bottom, 60Hz.

Free Download of Multi-Display Management Software - with NaViSet Administrator 2 you can manage all your connected display devices from a centralized location.



VYNIKAJÍCÍ VÝKON

- **Vynikající a jasné barvy** - díky technologii VIDI
- **Kontrast 3000:1**
- **Vysoký jas 2800 ANSI lumenů**
- **Funkce rychlého spuštění** - Přímé vypnutí
- **Reproduktor 7W**
- **Měřič koncentrace uhlíku** - ukazuje snížené množství emisí CO2 pomocí použití ECO režimu



SPECIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA

3D ready DLP®-Link™, 120 Hz a Nejvíce/Nejméně, 60 Hz, 6-ti segmentové barevné kolečko, BrilliantColor™ a technologie VIDi, Carbon Savings metr, Crestron RoomView, funkce Auto Power Start, Intelligent Power Management, lampa s dlouhou životností, manuální, vertikální korekce trapézu (V= ±40°), NaViSet Administrator 2, Plug&Play, Rychlý start/funkce Direct-Power-Off, Virtual Remote for direct PC control, 100% recyclable packaging, Downloadable manuals, RoHs compliant, ErP compliant, WEEE



- Energy Efficiency

Intelligent Power Management
- Ecological Materials

100% recyclable packaging;
Downloadable manuals
- Ecological Standards

RoHs compliant; ErP compliant; WEEE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NEC V281W	
IMAGE	
Displej	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD čip
Nativní rozlišení	1280 x 800 (WXGA)
Kontrastní poměr ¹	3000:1
Jas ¹	2800 ANSI lumenů
Lampa	225 W AC
Životnost lampy [hod.]	3000 (5000 Eco režim)
Projekční faktor	1,55 – 1,7 : 1
Projekční vzdálenost [m]	1 – 11
Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]	Minimum: 76; Maximum: 762
Zoom	Manual
Focus Adjustment	Manual
Podporované rozlišení	Až do 1920x1080
Frekvence	Horizontál: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikální: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITY	
ComputerAnalog	Vstup: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr) Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin
HDMI™	Vstup: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Vstup: 1 x RCA
S-Video	Vstup: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Vstup: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo pro Video a S-Video Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
Control	Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45
Video signály	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
REMOTE CONTROL	
Dálkové ovládání	Audio Control; automatické nastavení; automatické nastavení obrazu; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce Magnify (zvětšení); funkce nápovědy; Korekce trapézu; Nastavení ID; nastavení obrazu; ovládání režimu lampy; poměr stran; režim obrazu; vypnutí obrazu; výběr zdroje
ELECTRICAL	
Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Spotřeba energie [W]	268 max.; 210 Eco režim; 0,5 Stand-by Mode
MECHANICAL	
Rozměry (W x H x D) [mm]	310 x 95 x 247 (bez objektivu a nožiček)
Hmotnost [kg]	2,5
Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	33 / 37 (Eco / Normal)
ERGONOMICS	
Bezpečnost a ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
Speakers [W]	1 x 7 (mono)
WARRANTY	
Projektory	Projektor: 3 roky door- to- door
Lamp	Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.
SHIPPING CONTENT	
Obsah balení	Uživatelská příručka na CD-ROM (ruská příručka v papírové kopii); projektor; IR dálkové ovládání (RD-448E); Mini D-SUB signální kabel (1,8 m); napájecí kabel; Rychlý instalační průvodce; kryt objektivu
OPTIONAL ACCESSORIES	
Volitelné příslušenství	3D Starter Kit (NP01SK3D); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL/NP02GL); lampa (NP18LP); přijímač myši(NP01MR); univerzální stropní držák (NP01/02/03/04/05UCM)

¹ Compliance with ISO21118-2005