

32" Digital Signage Display

Sharp / NEC MultiSync M321

Intuitive und professionelle Bereitstellung von Inhalten.



- LCD 32" Message Large Format Display, Entspiegelungs-Grad Pro, Betriebsdauer 24/7, Helligkeit [cd/m²] 450, Auflösung 1920 x 1080
- Sichere Steuerung per Fernzugriff – Steuern Sie Ihre Geräte von einem anderen Standort aus, und setzen Sie auf die sichere Nutzung von NEC NaviSet Administrator 2. Auf diese Weise sparen Sie bei Wartu
- Für den Dauerbetrieb (24/7) in anspruchsvollen Anwendungsbereichen – sorgsam ausgewählte, hochwertige Komponenten und das sorgfältige Design sind auf einen Einsatz in anspruchsvollen Anwendungsbereich
- Modernes und schlankes Design – die robusten und dennoch formschönen Geräte passen perfekt in jede Anwendung und in jedes Umfeld.
- Hervorragende Erkennbarkeit – Keine Spiegelungen von Fenstern oder anderen Lichtquellen und somit auch eine störungsfreie Darstellung von Digital-Signage-Inhalten oder Präsentationen im Konferenzraum.
- Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten – mit einer Vielzahl von digitalen und analogen Signaleingängen entsprechend gängiger Industriestandards für eine flexible Einbindung in die AV-Infrastruktur.

Technische Daten

DISPLAY

Bildschirmtechnologie	IPS with Direct LED backlights
Native Auflösung (Pixel)	1920 x 1080
Diagonale (Zoll / cm)	32 / 80
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (cd/m2)	450
Kontrastverhältnis	1100:1
Reaktionszeit [ms]	8
Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)	40 shipping
Betriebstemperatur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Feuchtigkeit (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLATION

Querformat	•
Hochformat	•
Horizontal	•
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	4 / 100 x 100 (FDMI); 200 x 200 (FDMI)

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse	1
-------------------------------	---

ZUBEHÖR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fernbedienungssender	Yes
Netzkabel	Yes
Befestigungskonsole	Optional
Tischstativ	Optional

ECKWERTE

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)	•
Begrenzte Herstellergarantie (in Jahren).	3
Integrierte Lautsprecher (W)	5 W + 5 W
Power-Management	•
Temperaturfühler	•
Helligkeitssensor	•

MAßE UND GEWICHTE

Bezel-Größe (L/R) mm	11.9
Bezel-Größe (U/L) mm	11.8 / 17.2
Produktabmessungen (B/H/T) mm	726.5 x 425.4 x 66.5
Versandkarton-Abmessungen (B/H/T) mm	870 x 527 x 160
Produktgewicht ohne Stativ (kg)	6.3
Versandgewicht (kg)	9.8

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

HDMI	4
DisplayPort	2
VGA	1
Audio 3,5-mm-Buchse	1

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

RS232C Eingang	1
USB	1

