

NEC UM280Xi (Multi-Pen)

Objednávací kód: 60003779

NEC Professional Ultra-Short-Throw Projector



Skvělý výkon a zároveň šetrný k životnímu prostředí. Díky pokročilým Eko funkcím se výrazně sníží vaše provozní náklady bez nutnosti snížení kvality nebo flexibility. Méně stínů a oslepujícího světla umožňuje prezentujícímu užší spojení s publikem a použití integrovaného interaktivního multi-pera umocní dojem z prezentace.

UM280Xi (Multi-Pen) je vhodný především do tříd a menších až středně velkých zasedacích místností.

VÝHOD

Integrovaná interaktivita - Podpora Multi-pera a autokalibrace.

Get Great Performance - while not compromising on quality and ease of use.

Less Shadow and Glare - not standing in the light beam gives you more space to engage with your audience when presenting.

Peace of Mind - with future-proof connectivity.

Save the Environment - with latest Eco technology by minimizing your power consumption and consumables replacements.

Bezplatná DisplayNote licence pro více uživatelů - prezentujte, vyměňujte si informace, spolupracujte až s 5 účastníky na několika zařízeních (dostupné do května 2015).



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



IMAGE	Projekční technologie	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel s MLA
	Nativní rozlišení	1024 x 768 (XGA)
	Aspect Ratio	4:3
	Kontrastní poměr ¹	3000:1
	Jas ¹	2800 ANSI Lumen (přibl. 75% v normálním, 60% ekologickém režimu)
	Lampa	230 W vysoký jas / 170 W normální / 140 W ekologický režim
	Životnost lampy [hod.]	8000 ekologický / 5000 normální / 4000 režim vysokého jasu
	Objektiv	F= 1,8, f= 4,78 mm
	Projekční faktor	0,36 : 1
	Projekční vzdálenost [m]	0,11 – 0,51
	Projekční úhel [°]	53,1
	Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palec]	Maximum: 269.2 / 106"; Minimum: 160 / 63"
	Zoom	1,4 x digitální transfokace
	Focus Adjustment	Manual
	Podporované rozlišení	1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")
	Frekvence	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikální: 50 – 120 Hz
CONNECTIVITY	ComputerAnalog	Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr) Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin
	HDMI™	Vstup: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
	Video	Vstup: 1 x RCA
	S-Video	Vstup: 1 x Mini DIN 4-pin
	Audio	Vstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x 3,5 mm mikrofónový konektor; 2 x RCA Stereo Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
	Mikrofon	Vstup: 1 x 3,5 mm mini stereo konektor (dynamický mikrofon)
	Control	Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
	LAN	1 x RJ45; Opcionální WLAN
	USB	1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0)
	Video signály	NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
REMOTE CONTROL	Dálkové ovládání	Audio Control; automatické nastavení; digitální zoom; funkce nápovědy; Nastavení ID; nastavení obrazu; Pomocný eko režim; poměr stran; Pozastavení obrazu; přímý výběr zdroje; Tlumené AV; Řízení prezentace myši
ELECTRICAL	Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Spotřeba energie [W]	235 (Normal) / 212 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 304 (vysoký jas)
MECHANICAL	Rozměry (W x H x D) [mm]	378 x 112 x 428 (bez objektivu a nožiček)
	Hmotnost [kg]	5,6
	Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	28 / 28 / 35 (ekologický / Normal / vysoký jas)
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	Operating Temperature [°C]	5 to 40
	Operating Humidity [%]	20 to 80 non-condensing
	Storage Temperature [°C]	-10 to 50
	Storage Humidity [%]	20 až 80 non-condensing
ERGONOMICS	Bezpečnost a ergonomie	CE; Gost-R; RoHS; TÜV GS
	Speakers [W]	1 x 16 (mono)
DALŠÍ FUNKCE	Speciální Charakteristika	AMX Beacon; Bezpečnostní Kensington slot; Carbon Savings metr; Content Transmission via Network; Crestron RoomView; funkce Auto Power ON/OFF; funkce Direct Power-Off; Kontrastní poměr 3000:1 s Iris; Korekce podle barvy zdi; manuální, vertikální korekce trapézu (V= ±10°); NaViSet Administrator 2; ochrana heslem; Opcionální WLAN; OSD v 29 jazycích; ovládací tlačítka bezpečnostních funkcí; P.J LINK; Remote control and administration via LAN and RS232; Režim auto eko; režim Velká výška; rychlý start/vypnutí; simulace DICOM; správa barev; Testovací vzor; USB Display; USB prohlížeč pro JPEG; Virtual Remote for direct PC control; volitelné uživatelské logo; Včetně interaktivního modulu a pera; Zvětšení; zámek klávesnice; Časovač vypnutí
GREEN FEATURES	Energy Efficiency	75% AV mute function; Auto ECO Mode; ECO scheduler; Green one touch ECO and AV mute button; Intelligent Power Management; Longer lamp life; Reduced power consumption. Only 0.4W stand-by; Software scheduling
	Ecological Materials	100% recyclable packaging; Downloadable manuals; ECO packaging
	Ecological Standards	ErP compliant; RoHS compliant
WARRANTY	Projektor	Projektor: 3 roky door- to- door
	Lampa	Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.
SHIPPING CONTENT	Obsah balení	bezpečnostní nálepka; Interaktivní modul incl. 2 pens (NP03Wi); IR dálkové ovládání (RD-448E); Mini D-Sub signální kabel; napájecí kabel (3 m); Rychlý instalační průvodce; Sada pro montáž na stěnu NP04WK; uživatelský manuál na CD-ROM
OPTIONAL ACCESSORIES	Volitelné příslušenství	Bezdrátový modul LAN (NP02LM2/3); DisplayNote; lampa (NP16LP-UM); přijímač myši(NP01MR)

¹ Compliance with ISO21118-2005