

A4-Farb-Multifunktionsdrucker

# MX-C358F



## Kompaktes Büro-MFP.

Das MX-C358F ist ein praktisches 4-in-1 A4-Farb-MFP, das sowohl auf dem Schreibtisch, als auch auf oder neben einem Sideboard stets ein zuverlässiger Arbeitskollege ist. Dazu trägt eine Scangeschwindigkeit von bis zu 98 ipm (doppelseitig SW) sowie die einfache Digitalisierung von Papierdokumenten mit DSPF-Origineleinzug bei. Der USB-Anschluss an der Vorderseite ermöglicht zudem das Drucken gängiger Dateiformate im laufenden Betrieb ohne Computer – so ist auch der einfache Direktdruck von Microsoft® Office Dateien von USB-Speichern ein praktisches Feature dieses kompakten MFPs.

- Ausgabegeschwindigkeit max. 33 S./Min. in Farbe im Color-Quality-Modus (CQ)
- Auflösung von max. 1.200 x 1.200 dpi
- 100-Blatt-DSPF-Einzug mit bis zu 98 ipm (doppelseitig, SW)
- 10,9 cm (4,3 Zoll) Farb-LCD-Touchscreen mit intuitivem Easy-Mode
- Direktdruck von Microsoft® Office Dateien (pptx, xlsx, docx) von USB-Speichern
- Zuverlässige, flexible Medienhandhabung bspw. schweres Papier, kleine Medien und Briefumschläge aus Standardkassette oder manuellem Einzelblatteinzug
- Kartenkopierfunktion ermöglicht die Erfassung beider Seiten von ID-/Kreditkarten und das Drucken auf eine Seite des Papiers
- Sensible Daten bleiben durch Benutzerauthentifizierung, Verschlüsselung, Port- und Verbindungsfilterung geschützt
- Opt. WLAN ermöglicht einen einfachen Zugriff von mobilen Geräten und eine flexible MFP-Platzierung
- Unterstützt AirPrint
- Gerätemanagement-Software ermöglicht die zentrale Steuerung von vernetzten Druckern und MFPs
- Einstellbare Energiesparfunktionen senken den Stromverbrauch in unterschiedlichen Betriebsmodi

**SHARP**

# Technische Daten

## Allgemeines

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Maschinengeschw. (max.)            | A4* <sup>1</sup><br>33 S./Min.      |
| Bedienfeld-Display                 | 10,9 cm Farb-LCD Touchscreen (4,3") |
| Papiergröße (min.–max.)            | A6–A4                               |
| Papiergewicht                      | 60–216 g/m <sup>2</sup>             |
| Papierkapazität (std.–max.)        |                                     |
| Blatt                              | 251–2.001                           |
| Anzahl der Papierquellen           | 2–6                                 |
| Aufwärmzeit* <sup>2</sup>          | 65 Sek.                             |
| Speicher                           |                                     |
| Kopierer/Drucker (gem.)            | 2 GB                                |
| ISD (opt.)                         | 128 GB                              |
| HDD (opt.)                         | 500 GB                              |
| Netzanschluss                      | ein Netzanschluss erforderlich      |
| Leistungsaufnahme (max.)           | 1,365 kW (220 bis 240 V)            |
| TEC-Wert                           | 0,49 kWh                            |
| Abmessungen (B x T x H)            |                                     |
| Basisgerät                         | 475 x 479 x 491 mm                  |
| Maximalkonfiguration* <sup>3</sup> | 475 x 479 x 872 mm                  |
| Gewicht (ca.)                      | 27 kg                               |

## Netzwerkdrucker

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Auflösung            | 1.200 x 1.200 dpi, 4.800CQ (2.400 x 600 dpi)                            |
| Schnittstelle        | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T                                 |
| Unterstützte OS      | Windows Server® ab 2012R2<br>Windows® ab 8.1<br>Mac OS ab 10.15         |
| Netzwerkprotokolle   | TCP/IP                                                                  |
| Druckprotokolle      | LPR, Raw TCP (Port 9100), enhanced IP (port 9400),<br>FTP, TFTP, IPP    |
| PDL                  | PCL 5c/PCL 6 Emulation, PostScript® 3™ Emulation                        |
| Verfügbare Schriften | 89 Schriftarten für PCL,<br>158 Schriftarten für PostScript 3 Emulation |

## WLAN (opt. L2027X6430 erforderlich)

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Eingehaltene Norm | IEEE802.11a/b/g/n                         |
| Zugriffsmodus     | Infrastrukturmodus, Wi-Fi Direct          |
| Sicherheit        | WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP |

## Fax

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Kommunikationsprotokoll         | Super G3/G3                      |
| Übermittlungszeit* <sup>4</sup> | < 3 Sek.                         |
| Aufzeichnungsbreite             | A3–A6                            |
| Speicher                        | 18 MB (integriert)* <sup>5</sup> |

## Netzwerkscanner

|                         |                                                                                            |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kapazität               | 100 Originale                                                                              |              |
| Scan-Geschwindigkeit *6 | einseitig                                                                                  | doppelseitig |
| Farbe (max.)            | 34 ipm                                                                                     | 68 ipm       |
| SW (max.)               | 49 ipm                                                                                     | 98 ipm       |
| Scan-Methode            | Push-Scan (über Bedienfeld)<br>Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)                      |              |
| Auflösung (max.)        |                                                                                            |              |
| Push-Scan               | 75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi                                                            |              |
| Pull-Scan               | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1.200*7 dpi                                              |              |
| Dateiformate            | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF*8, JPEG*9                   |              |
| Scan-Ziele              | Scan-to-E-Mail, Desktop, FTP-Server, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher, Festplatte (opt.) |              |

## Kopierer

|                               |                                            |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Original-Papiergröße (max.)   | A4                                         |                |
| Erstkopiezeit* <sup>10</sup>  | Farbe<br>7,5 Sek.                          | SW<br>7,0 Sek. |
| Fortlaufendes Kopieren (max.) | 9.999                                      |                |
| Druckauflösung                | 600 x 600 dpi                              |                |
| Zoombereich                   | 25–400 % (25–200 mit DSPF) in 1%-Schritten |                |
| Voreinstellungen              | 6 (2 Verkleinerungen / 4 Vergrößerungen)   |                |

## Optionen

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| MX-CS29                   | 550-Blatt-Papierkassette                                |
| MX-CS30                   | 550-Blatt-Papierkassette und 100-Blatt-Semi-Magazin     |
| L203073173                | Drehbarer Unterschrank                                  |
| L2040C2300                | Verstellbarer Unterschrank (mit Vorratsfach für Papier) |
| L2047C4590                | Manuelle Heft-Einheit                                   |
| L2057X9528                | Intelligent Storage Device (ISD)                        |
| L2027X0805                | Festplatte 500 GB                                       |
| L2027X6430                | WLAN Karte MarkNet N8450 mit Bluetooth                  |
| L2057X0295                | TPM Security Modul                                      |
| L2082S1205                | IPDS-Lizenz                                             |
| L2082X1206* <sup>11</sup> | Barcode-Lizenz                                          |

## Tonerlaufzeiten (bei 5% Deckung)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Schwarz             | 20.000 Seiten A4 |
| Cyan/Magenta/Yellow | 11.700 Seiten A4 |



[www.blauer-engel.de/uz219](http://www.blauer-engel.de/uz219)

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig



Stand: 05/25, Update: 08/26 | D30 DB MX-C358F

Hinweise \*<sup>1</sup> Zufuhr über kurze Kante. \*<sup>2</sup> Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. \*<sup>3</sup> ohne Unterschrank. \*<sup>4</sup> Basierend auf dem ITU-Test Chart #1 mit 33.600 bps. \*<sup>5</sup> Wenn die optionale Festplatte installiert wird, erhöht sich die Fax-Speicherkapazität auf 1 GB. \*<sup>6</sup> Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. \*<sup>7</sup> Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. \*<sup>8</sup> Opt. Festplatte erforderlich. \*<sup>9</sup> Nur Farbe. \*<sup>10</sup> Zufuhr der A4 Blätter über die kurze Kante, aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. \*<sup>11</sup> Barcode-Option benötigt die ISD- oder HDD-Option. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. | Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder in anderen Ländern. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern. Dropbox ist eine Marke oder eingetragene Marke von Dropbox, Inc. Gmail und Android sind Marken von Google LLC. Mac ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. | ©Sharp Corporation. Alle Marken anerkannt. E&O