


- 32-Zoll Public Display mit professionellem LCD-Panel
- Innovativer Überhitzungsschutz
- TileMatrix Funktion (Videowände bis zu 4 x 4) mit integrierter Tiling Funktion
- Farbtemperaturbereich von 2600 bis 10000 K
- Power-Off Timer

[illegible]

Panel Technologie	S-IPS TFT
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	700,7 x 395,5
Größe [Zoll/cm]	31,5 / 80
Punktabstand [mm]	0,511 x 0,511
Betrachtungswinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Screen Aspect Ratio	16:9
Kontrastverhältnis (typ.)	600:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	500
Response Time (typ.) [ms]	18 (8 hell/dunkel; 10 dunkel/hell)
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 91,1 (analog und digital)
Bildfrequenz [Hz]	58,0 - 85,0
Optimale Auflösung	1360 x 768 bei 60 Hz
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video-Eingang	Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, Component, Composite (via BNC und Cinch); Analog: 1 x D-sub 15 pin; Digital: 1 x DVI-D
Video-Ausgang	Analog: 1 x D-sub 15 pin, Composite (via BNC)
Audio-Eingang	2 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm
Audio-Ausgang	1 x Cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicherheit und Ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	110 (typ.)
Power Management	VESA DPMS
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 1,4 A/0,6 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +40
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
VESA Mounting [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 Löcher / 100 mm Abstand
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Ohne Standfuß: 789,0 x 479,0 x 148,0
Rahmenbreite [mm]	45,2 (links und rechts); 43,0 (oben und unten)
Gewicht [kg]	Mit Standfuß: 16,4; Ohne Standfuß: 15,2
Vorteile	AutoBright; CableComp; Farbtemperatur Modus; NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel; Picture-in-Picture Mode; Picture-over-Picture Mode; Power-Off Timer; Power-On Delay; Rapid Response Technologie; Scheduler Funktion (mit RTC); sRGB Unterstützung; Temperatur Sensor; TileMatrix (4 x 4); Touch Panel kompatibel; Vacation Switch
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videomodi (kein Tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz)
Audio Funktionen	Optional Speakers (7 W + 7 W)
Fernbedienung	RS-232C (9 Pin D-sub) Eingang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/CI); Fernbedienung IR
Versionen	Frontrahmen silber; Gehäuse schwarz Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Display; Standfuß; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)