

PREMIUM INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP905



Netzwerkfähiger, anwendungsfreundlicher Projektor - mit DICOM Simulation Voreinstellung für medizinische Anwendungen.

- Hohe Helligkeit mit 3000 ANSI Lumens
- Top Videoqualität durch HQV™
- Plug&Play W-LAN, durch Windows Vista™-Zertifizierung
- PIP/Side by Side, HDMI-Eingang
- USB-Sucherfunktion für bewegte Bilder

[illegible]

Wiedergabetechnik	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel mit MLA
Lampe	210 W UHP AC (172 W UHP AC Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer [Std.]	3500 (Eco Mode)
Leuchtstärke ¹	3000 ANSI Lumens (ca. 80% im Eco Mode)
Kontrastumfang ¹	500:1
Objektiv	F= 1,7–2,07, f= 18,9–22,7 mm
Diagonale: min. / max. [cm]	53 / 762
Projektionsentfernung [m]	0,7 – 11,0
Projektionsfaktor	1,5 – 1,8 : 1
Frequenzgang	Horizontal: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz– kHz); vertikal: 48 – 120 Hz
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD progressive); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) komprimiert
Computer Analog	Eingang: 2 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr); Eingang: 2 x Mini D-sub 15 pin; Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
Netzwerk	W-LAN; 1x RJ45
HDMI™	Eingang: 1x HDMI™ (V.1.3 mit Deep Color, Lip Sync) zur HDCP-Unterstützung
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 1 x RCA Stereo für Video und S-Video; Eingang: [value 1] x HDMI Audio Support; Eingang: 2 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse für Computer analog; Ausgang: 1 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse (variabel)
PC-Steuerung	Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
USB	2 x Typ A (USB 2.0 high speed)
Videosignale	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Audio Funktionen [W]	1 x 5 (Mono)
Zoom- / Fokuseinstellungen	Manuell
Zoom	1,0 - 1,2
Besonderheiten	Automatische und manuelle Trapezkorrektur (V= ±30°, H= ±40°); Bild in Bild /Bild und Bild; DICOM Simulation; Digitale 3D-Reform™; Direct Power-Off-Funktion; geometrische Korrektur; Hilfe-Funktion; LAN und W-LAN; manuelle Wandfarbkorrektur; Maus Receiver; Multi-Screen-Kompensationsmodus; Off-Timer; OnScreen Menü in 21 Sprachen; optionales Benutzer-Logo; Passwort-Sicherheitssystem; Plug&Play W-LAN; RS-232 Steuerung; Signalton bei Quellenwechsel; Top Videoqualität durch HQV™; Trapezkorrektur (H=±40°, V=±30°); USB Sucher; Wandfarbkorrektur; Windows Vista zertifiziert
Fernbedienung	Auswahl (hoch, runter, links, rechts); Auto Adjust; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Freeze-Funktion; HDMI; Hilfe-Funktion; Lampenmodus-Kontrolle; Lautstärkeregelung; Netzstrom (An-AUS); Optionale Maus-Steuerung und Präsentationsblätter-Funktion (vor/zurück); Seite (hoch, runter); Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung
Abmessungen (B x H x T) [mm]	310 x 125 x 289 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	3,7
Stromversorgung	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	310 Normal Mode / 260 Eco Mode / 18 Netzwerk Stand-by-Modus / 3 Stand-by-Modus
Betriebsgeräusch [dB (A)]	29 Eco Mode
Sicherheit/Ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
Garantie	Projektor: 3 Jahre pan-europäischer Service; Lampe: 6 Monate, max 1000 Std.
Lieferumfang	Projektor; IR-Fernbedienung (adressable RD - 434E); Mini D-SUB Signalkabel; Netzkabel (3 m); W-LAN Adapter; IR-Mausempfänger; Tragetasche; Handbuch (CD-ROM); Benutzerhandbuch; Kurzanleitung; Objektiv-Schutzkappe
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (NP05LP)



www.nec-display-solutions.de

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)