

NEC MultiSync® LCD6520L



Ein für den Einsatz im Querformat konzipiertes professionelles LCD Public Display für Anwendungen, die nach besonderer Größe und Aufmerksamkeit verlangen.

- 65-Zoll Public Display mit professionellem LCD-Panel
- Nur für Querformat-Ausrichtung
- Innovativer Überhitzungsschutz (2 temperaturgesteuerte Lüfter)
- Option Slot
- 60.000 Stunden Lebenszeit (Hintergrundbeleuchtung)

Panel Technologie	ASV TFT
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	1428,4 x 803,5
Größe [Zoll/cm]	65 / 164
Punktabstand [mm]	0,7455 x 0,7455
Betrachtungswinkel [°]	176 horizontal / 176 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Screen Aspect Ratio	16:9
Kontrastverhältnis (typ.)	2000:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	450
Response Time (typ.) [ms]	6 (grey-to-grey), 6 (tr - tf)
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 91,1 (analog und digital)
Bildfrequenz [Hz]	50,0 - 85,0
Optimale Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Native Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video-Eingang	Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, Component, Composite (via BNC und Cinch); Analog: 1 x D-sub 15 pin; Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); Digital: 1 x HDMI
Video-Ausgang	Analog: 5 x BNC, Composite (via BNC)
Audio-Eingang	2 x Cinch (RCA); 1 x Klinke 3,5 mm
Audio-Ausgang	2 x Cinch (RCA)
Option Slot	DVI Daisy Chain Board; Single Board Computer; HD-SDI Board; CAT 5 Receiver
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicherheit und Ergonomie	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class A; UL/C-UL oder CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	590 (max.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	7
Power Management	VESA DPMS
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 2,6 A/1,1 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +40
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	20 bis 80
VESA Mounting [mm]	400 x 400; 8 Löcher / 200 mm Abstand M8 Windung
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Mit Standfuß: 1569,4 x 966,0 x 500,0 Ohne Standfuß: 1569,4 x 921,0 x 221,6
Rahmenbreite [mm]	68,0 (links und rechts); 56,4 (oben und unten)
Gewicht [kg]	Mit Standfuß: 88; Ohne Standfuß: 83
Vorteile	AutoBright; CableComp (digital 30m,analog 100m); DICOM Profil; Farbtemperatur Modus; frei wählbare ID; NaViSet® und NaViSet®Administrator kompatibel; OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Picture-in-Picture Mode; Picture-over-Picture Mode; PIN Code Schutz; Power-Off Timer; Power-On Delay; SCART Unterstützung; Scheduler Funktion (mit RTC); TileMatrix (5 x 5); Touch Panel kompatibel; Überhitzungsschutz mit steuerbaren Lüftern
Unterstützte TV-Standards (kein Tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videomodi (kein Tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 und 60 Hz); 2 x 1080i (50 und 60 Hz); 2 x 1080p (50 und 60 Hz)
Audio Funktionen	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Fernbedienung	RS-232C (9-Pin D-sub) Eingang und Ausgang; D-sub 15 und DVI-D (DDC/Ci); Fernbedienung IR
Versionen	Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Display; Standfuß; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Fernbedienung (IR); CD-ROM Bedienungsanleitungen
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)