



- ▶ 80,1 CM (32"-KLASSE)
BILDSCHIRMDIAGONALE
- ▶ 3.840 X 2.160 AUFLÖSUNG IN PUNKTEN –
QFHD UNTERSTÜTZT DURCH IGZO-TECHNOLOGIE
- ▶ TOUCHSCREEN
- ▶ KONTRAST 800:1
- ▶ LED, KANTENBELEUCHTUNG
- ▶ MULTISTREAM-TRANSPORT
- ▶ ENERGIEEFFIZIENT

Mit 3.840 x 2.160 Pixel (QFHD) bietet dieser Touchscreen Monitor mit einer Diagonale von 80,1 cm (32"-Klasse) eine vierfach höhere Auflösung als ein 1080p Full-HD. Der Benutzer kann nun die Inhalte von vier HD-Bildschirmen auf einem einzelnen, nahtlosen Display betrachten. Der PN-K322BH geht hier noch einen Schritt weiter und fügt dem Ultra-HD-Monitor eine Multi-Touch-Touchscreen-Funktion hinzu, um die Einsatzmöglichkeiten noch weiter auszubauen.

ANZEIGEMODULDATEN

- ▶ Bildschirmtechnologie: **IGZO**
- ▶ Native Auflösung (Pixel): **3840 x 2160**
- ▶ Diagonale (Zoll / cm): **32**
- ▶ Seitenverhältnis: **16:9**
- ▶ Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **Edge LED**
- ▶ Helligkeit (cd/m²): **300**
- ▶ Kontrastverhältnis: **800 : 1**
- ▶ Anzeigefarben: **1.07b**
- ▶ Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **8**
- ▶ Pixel pro Zoll (ppi): **140**
- ▶ Betrachtungswinkel (H/V)0 CR> 10: **176/176**

BERÜHRUNGSSCHNITTSTELLENSPEZIFIKATION

- ▶ Technologie: **KAPAZITIV**
- ▶ Anzahl an max. Berührungspunkte: **10**
- ▶ Anzahl an gleichzeitigen Benutzern: **1**
- ▶ Handflächenunterdrückung: **✓**
- ▶ Bildschirmhärte (H): **7**

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- ▶ CE, CB-Bericht: **✓**

INSTALLATION

- ▶ Querformat: **✓**
- ▶ Hochformat: **✓**
- ▶ Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **4/200mm x 200mm**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- ▶ Audio/Kopfhörer 3,5-mm-Buchse: **1**

ZUBEHÖR

- ▶ Stift: **STD**
- ▶ Tischstativ: **STD**

ECKWERTE

- ▶ Integrierte Lautsprecher (W): **2W + 2W**
- ▶ Computereingang – Plug and Play: **✓**
- ▶ Power-Management: **✓**
- ▶ Gehäusefarbe: **Schwarz**

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- ▶ Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **97**
- ▶ Betriebstemperatur (oC): **5-35**
- ▶ Luftfeuchtigkeit (%): **20-80**
- ▶ Wärmeabgabe (BTU/h) MAX.: **330.96**

MAßE UND GEWICHTE

- ▶ Bezel-Größe (L/R) mm: **25.1**
- ▶ Bezel-Größe (U/L) mm: **23.3**
- ▶ Produktabmessungen (B/H/T) mm: **750 x 441 x 36**
- ▶ Produktgewicht ohne Stativ (kg): **9**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Audio 3,5-mm-Buchse: **1**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- ▶ RS232C Eingang: **1**
- ▶ USB: **1**

www.sharp.de

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
NAGELSWEG 33-35
20097 HAMBURG
TELEFON +49 (0)40/ 2376-0
FAX +49 (0)40/ 2376-2660
INTERNET: WWW.SHARP.DE