

ALLROUND MOBILE PROJECTOR

NEC NP63



Äußerst kompaktes und stylisches Leichtgewicht mit vielen automatischen Features für jeden Präsentationseinsatz

- Physikalische Auflösung: 1024 x 768 (XGA)
- Helligkeit: 3,000 ANSI Lumen; Gewicht: 1,7 kg
- Autofokus, automatische Trapezkorrektur, Auto-Power-On-Funktion und automatische Signalerkennung
- Lampenlebensdauer von bis zu 3,500 Std.
- Geringe Betriebskosten und CO2 Einspar-Anzeige

[illegible]

Wiedergabetechnik	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (Seitenverhältnis 4:3)
Lampe	220 W (170 W Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer [Std.]	2500 (3500 Eco Mode)
Leuchstärke ¹	3000 ANSI Lumens (ca. 75% im Eco Mode)
Kontrastumfang ¹	1600:1
Objektiv	F= 2,2–2,34, f= 20,4–24,5 mm
Diagonale: min. / max. [cm]	84 (33") / 762 (300")
Projektionsentfernung [m]	1,44 – 13,45
Projektionsfaktor	1,8 – 2,16 : 1
Frequenzgang	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– kHz); vertikal: 50 – 120 Hz
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080i at 50/60 Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/MAC); 1280 x 720 (HDTV 720p) komprimiert; SDTV 480p/576p
Computer Analog	Eingang: 1 x Mini D-sub 15 pin
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker; Ausgang: 0,3 W Mono-Lautsprecher
PC-Steuerung	Eingang: 1 x Mini Din 8 pin (Buchse)
USB	Nein
Videosignale	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Zoom- / Fokuseinstellungen	Manuell / Automatisch, manuell
Optischer Zoom	1:1,2 Manuell
Besonderheiten	6-Segment-Farbrad; Auto-Power-Start-Funktion; automatische Signalerkennung; Automatische und manuelle, vertikale Trapezkorrektur (V= ±40°); Automatischer Fokus; BrilliantColor™ und VIDI-Technologie; CO2 Einspar-Anzeige; Digitaler Zoom; Direct Power-Off-Funktion; elektrische Whiteboard-Funktion; Höhenmodus; Kensington Sicherheitsschloss; Off-Timer; OnScreen Menü in 21 Sprachen; Passwort-Sicherheitssystem; Quick-Start-/Quick-Power-Off-Funktion; Tastensperre; Wandfarbkorrektur
Fernbedienung	Automatische Bildjustierung; Bildformat-Funktion; Direkte Quellenauswahl; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; Lampenmodus-Kontrolle; Mute-Funktion; Seitenkontrolle; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung
Abmessungen (B x H x T) [mm]	246 x 72 x 177 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	1,7
Stromversorgung	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	272 Normal Mode / 212 Eco Mode / 3,7 Netzwerk Stand-by-Modus
Betriebsgeräusch [dB (A)]	32 / 37 (Eco / Normal)
Sicherheit/Ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Garantie	Projektor: 3 Jahre pan-europäischer Service; Lampe: 6 Monate, max 1000 Std.
Lieferumfang	Projektor; IR-Fernbedienung (RD-437E); Mini D-SUB Signalkabel; Netzkabel; Tragetasche; Handbuch in 8 Sprachen (CD-ROM); Kurzanleitung in 7 Sprachen; Objektiv-Schutzkappe
Optionales Zubehör	Deckenhalterung (NP02CM); Ersatzlampe (NP09LP); Universelle Deckenbefestigungen (NP01/02/03/04/05UCM)



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)