

This is Why



- ▶ 3 LCD XGA (1024 X 768 PIXEL)
- ▶ LICHTSTROM (ANSI LUMEN) 4500
- ▶ WECHSELOBJEKTIVE
- ▶ KONTRAST 450:1
- ▶ PC EINGANG BIS UXGA
- ▶ STEUERUNG, RS232 ODER LAN ÜBER WEB-BROWSER
- ▶ DIRECT POWER OFF
- ▶ AUTO-KEYSTONE EINSTELLUNG

Der XG-C465X-L bietet durch 3 LCD-Panel und Einstellmöglichkeiten auch für den Farbbereich exzellente Möglichkeiten Ihre Unternehmens-Cl in Präsentationen und Konferenzen nuancenreich umzusetzen. Lichtstarke 4.500 ANSI Lumen und moderne Features wie Steuerbarkeit über LAN/Webbrowser, analoge und digitale Schnittstellen (z.B. DVI-Eingang) machen Ihre Investition zukunftssicher. Das mitgelieferte Objektiv und die vier weiteren, optional erhältlichen Objektive, erlauben auch bei der Festinstallation in großen Räumen eine präzise Anpassung der Projektion.

4500 ANSI lumens

XGA
1024 X 768

NETWORK

AUTO
LEVELING
CORRECTIONDIRECT
POWER OFFQUIET
OPERATION4 OPTIONAL
LENSES
EASY REPLACEMENT

AUFLÖSUNG

- Chip / Panelgröße: **LCD/0,79"**
- 1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel: **✗/✗/✓**
- Auflösung: **XGA 1024 x 768**
- SXGA+ 1.400x1.050: **✓**
- SXGA 1.280x1.024: **✓**
- WXGA 1.280 x 800 / 1.360x 768 / 1.366 x 768: **✓/✓/✓**
- XGA 1.024 x 768: **✓**
- SVGA 800 x 600: **✓**
- Mac kompatibel: **✓**

DATEN VERBINDUNGEN

- DVI-D/ DVI-I: **✓/✓**
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr): **✓**

STEUERUNG

- RS232C (Sub-D): **✓**
- LAN: **✓**
- Kabelbedienung (über die Fernbedienung): **✓**
- USB-Anschluss: **✓**

FARBSYSTEM

- PAL 60/N/M: **✓/✓/✓**
- SECAM: **✓**
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: **✓/✓**
- Videoauflösung, DTV-Linien / TV-Linien: **720/600**
- DTV 480i/480p/540p: **✓/✓/✗**
- 576i/576p: **✓/✓**
- 720p/1.035i: **✓/✓**
- 1.080i/1.080p: **✓/✗**

AUDIO

- Audioausgang (stereo/mono): **✗/✓**
- Audio Ausgangsleistung (W), RMS: **2**

ANDERE INFOS

- Spezialfunktionen: **4 optional Lenses**
- Class A: **Dies ist ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Gegenmaßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.**
- Netzspannung (V) / Leistungsaufn. (W) Std. / ECO / stand-by: **100 - 240/345/285/4,5**
- Wärmeabgabe (BTU/h): ECO-Mode / Standard: **1295 BTU/h/1070 BTU/h**
- Abmessungen in mm (B x H x T): **328,5 x 126,5 x 292**
- Gewicht (kg): **4,9**
- EAN-Code: **4974019630373**

PC-EINGANG

- H-Frequenz (kHz): **15 - 70 KHz**
- V-Frequenz (Hz): **43 - 85 Hz**
- Taktfrequenz (MHz): **12 - 108 MHz**

VIDEO VERBINDUNGEN

- FBAS (Cinch/BNC): **✓**
- S-Video (Y/C): **✓**
- DVI-D/ DVI-I: **✓/✗**
- HDCP kompatibel: **✓**

AUDIO VERBINDUNGEN

- Klinke (3.5 mm) In/Out: **✓**
- Cinch-Stereo Anschluss In/Out: **✓**

BILD

- Lichtstrom (ANSI Lumen) ECO / Standard: **3600/4500**
- Kontrast: **450**
- Lampe (W) / Betriebszeit (h) ECO / Std.: **275/3000/2000**
- Fan: **32 dB ECO/37 dB Standard**
- Objektiv eingebaut / Wechselobjektive: **✓/✓**
- Zoom-Objektiv (manuell / motorisch): **✓/✗**
- Zoom-Objektiv (Brennweite f, mm): **28 - 33,6**
- Objektiv-Lichtstärke (F): **1,7 - 1,9**
- Objektiv-Ratio (Bildbreite / Abstand): **1,8 - 2,1**
- Trapezkorrektur (manuell/auto): **✓/✓**

ZUBEHÖR

- Fernbedienung / Bedienungsanleitung (CD-ROM): **✓/✓**
- Netzkabel / PC Kabel: **✓/✓**
- Tragetasche: **✓**

www.sharp.de

SHARP

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
NAGELSWEG 33-35
20097 HAMBURG
TELEFON +49 (0)40/ 2376-0
FAX +49 (0)40/ 2376-2660
INTERNET: WWW.SHARP.DE