Business Projektor

NEC P401W





Der P401W ist ein sehr leuchtstarker und kompakter Breitbildprojektor, der sich für Leinwände bis zu einer Größe von 130” (3,30 m) empfiehlt. Er eignet sich bestens für mittelgroße bis große Tagungsräume und für Unterrichtsräume in Hochschulen, die ein semi-professionelles Gerät mit hoher Leuchtstärke erfordern. Dank des kompakten Designs, des großen optischen Zooms (1,7-fach), vertikaler Lens-Shift sowie vertikaler und horizontaler Trapezkorrektur lässt der Projektor sich flexibel in jeden Raum integrieren, ohne dass unnötige Installationskosten anfallen.

Kunden, die Wert auf erweiterte Anschlussmöglichkeiten legen, schätzen die Fernbedienung und die Überwachung per kabelgebundenes bzw. (optional) per kabelloses Netzwerk. Des Weiteren wird auch die Übertragung von Inhalten, unter anderem von Audio, unterstützt. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten gestatten Ihnen die Anbindung verschiedener digitaler und analoger Signalquellen.

Vorteile

Erschwingliche Projektionslösung für große Leinwände – ideal für große Unternehmen oder Bildungseinrichtungen und Hörsäle.

Umfassende Anschluss- und Medienwiedergabe-Möglichkeiten – mit einer breiten Auswahl an Anschlüssen erfüllen Sie moderne Wiedergabeanforderungen und können alle wichtigen Medienformate sicher anzeigen.

Fachgerechte und flexible Installation – die vielseitigen Projektionseigenschaften ermöglichen eine einfache Installation des Projektors, und senken damit die Installationskosten.

Kostensparendes Gerätemanagement – Mit der Software NaViSet Administrator 2 senken Sie den Administrationsaufwand, indem Sie sämtliche angeschlossenen Geräte von NEC von einem zentralen Standort aus verwalten.

Specifications

Produktinformation

Produktbezeichnung
NEC P401W

Produktgruppe
Business Projektor

Artikelnummer
60003693

Optisch

Projektionstechnik
3LCD Technologie

Native Auflösung
1280 x 800 (WXGA)

Kontrastumfang
4000:1

Leuchtstärke
4000 Lumen bei hoher Helligkeit (3300 Normalbetrieb / 2680 ECO-Modus)

Lampe
240 W UHP AC

Lebensdauer der Lichtquelle [Std.]
6000 ECO / 5000 Normal / 4000 Heller Modus

Objektiv
F= 1,7–2,2, f= 17,4–29 mm

Lens-Shift
Vertikale Lens-Shift 0 - 0,6

Trapezkorrektur
Manuell H/V +/-30°

Projektionsfaktor
1,3 – 2,2 : 1

Projektionsentfernung [m]
0,7 – 14,6

Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll]
Maximum: 762 / 300"; Minimum: 64 / 25"

Zoom
1 - 1,7; Manuell

Fokuseinstellungen
Manuell

Unterstützte Auflösungen
Bis zu 1920 × 1200 -
(WUXGA)

Frequenzgang
Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz

Anschlüsse

Computer Analog (VGA)
Eingang: 1 x Mini D-sub 15 pin
Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital
Eingang: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) mit HDCP

Video
Eingang: 1 x RCA

S-Video
Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin

Audio
Eingang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker; 1 x 3,5 mm Stereo-Minibuchse für Computer analog; 1 x RCA Stereo für Video und S-Video; 2 x HDMI Audio
Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (variabel)

Steuerung
Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)

LAN
1 x RJ45

USB
1 x Typ B; 2 x Typ A (USB 2.0 high speed)

Videosignale
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Fernbedienung

Fernbedienung
Auswahlfunktion Seitenverhältnis; Auto Adjust; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; ID Set; Lautstärkeregelung; Maus-Steuerung und Präsentations-Funktion; Projektor (Ein/Aus); Regler für den Eco-Modus; Seite (vor/zurück); Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Trapezkorrektur

Elektrisch

Stromversorgung
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Stromverbrauch [W]
325 (High Bright) / 274 (Normal) / 231 (Eco) / 10 (Stand-by) / 2.8 (Network Stand-by) / 0.4 (Power Savings Mode)

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm]
398 x 115 x 282 (ohne Füße u. Optik)

Gewicht [kg]
4,1

Betriebsgeräusch [dB (A)]
29 / 36 (ECO / Normal)

Ergonomie

Sicherheit/Ergonomie
CE; ErP; RoHS; TÜV GS

Lautsprecher [W]
1 x 16 (Mono)

Zusätzliche Funktionen

Besondere Eigenschaften
Auto ECO-Modus; Auto-Power-On/Off-Funktion; CO_2 Einspar-Anzeige; DICOM Simulation; Direct Power-Off-Funktion; Einzigartige Energiesparfunktionen; Geometriekorrektur durch Software; geometrische Kissenkorrektur; Hilfe-Funktion; HTTP-Browsersteuerung; Kontrastverhältnis 4000:1 mit Irisblende; Lens-Shift, vertikal +60 %; manuelle Wandfarbkorrektur; Maussteuerung mit USB-Display; NaViSet Administrator 2; Objektiv-Schutzkappe; Off-Timer; OnScreen Menü in 27 Sprachen; optional Plug&Play W-LAN; optionales Benutzer-Logo; Passwort-Sicherheitssystem; Remote Desktop; Schnellstart; Signalton bei Quellenwechsel; Steuer-ID-Funktion; Tastensperre; Testmuster; Timer Funktion; USB; USB-Display mit Audio; Vergrößerung; Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel; Vorrichtung für Kensington Sicherheitsschloss; Windows 7-Netzwerkprojektor; Windows Media Connect-Funktion; Windows Network Drive

umweltfreundliche Eigenschaften

Energieeffizienz
0,4 W Energiesparmodus; Auto-ECO-Modus; Reduzierung der Lampen-Leistungsaufnahme um 40%; umweltfreundliche One-Touch-ECO und AV-Stumm-Taste

Materialeinsparungen
ECO Verpackung; Handbücher als Download verfügbar

Ökologische Normen
ErP kompatibel; RoHs kompatibel

Garantie

Projektoren
3 Jahre europaweiter Kundendienst

Lichtquelle
6 Monate, max. 1000 Std.

Lieferumfang

Lieferumfang
Benutzerhandbuch; IR-Fernbedienung (RD-448E); Kurzanleitung; Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel (1,8 m); Projektor; Security-Sticker; Utility Software

Optionales Zubehör

Optionales Zubehör
Ersatzlampe (NP23LP); Kabelabdeckung (NP03CV); Kostenlose Wireless Image Utility-App; Universelle Deckenbefestigungen (NP01/02/03/04/05UCM); Wireless LAN Modul (EU: NP06LM; MEA: NP02LM2; Russia: NP02LM3)

RoHS ErP CE TÜV GS

Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 24.09.2026