

This is Why



- ▶ EXTREM HELLES U. KONTRASTREICHES 38 CM FLAT-TOUCH LCD MIT LED HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
- ▶ WASSER- UND STAUBRESISTENT NACH HOHEM IP66 LEVEL (SCHUTZ VOR FLÜSSIGKEITEN ETC.)
- ▶ FÜR DIE GASTRONOMIE (PREMIUM TOUCH), DIE BÄCKEREI (PT BÄCKEREI) ODER DEN EINZELHANDEL (DATAPOS) GEEIGNET
- ▶ LEISTUNGSSTARK DURCH WINDOWS® XP EMBEDDED POS READY 2009 BETRIEBSSYSTEM U. INTEL® PINEVIEW D525 DUAL CORETM PROZESSOR
- ▶ STROMFÜHRENDER USB-ANSCHLUSS (POWERED USB)
- ▶ UMWELTFREUNDLICHES LÜFTERLOSES SYSTEM MIT EXTREM NIEDRIGEN STROMVERBRAUCH UM LANGFRISTIG DIE KOSTEN ZU REDUZIEREN
- ▶ ANSCHLUßMÖGLICHKEIT FÜR GELDSCHUBLÄDEN, DRUCKER, KUNDENDISPLAY, KARTENLESER ETC. DURCH DIVERSE SCHNITTSTELLEN
- ▶ KOMPAKTES U. ATTRAKTIVES DESIGN MIT GERINGER STELLFLÄCHE

Die RZ-X 750 F ist ein PC-basiertes Kassen-Komplettsystem für die Gastronomie (Anwendersoftware: Premium Touch), den Einzelhandel ((Anwendersoftware: datapos-C Expert) sowie für Bäckereien (Anwendersoftware:Premium Touch Bäckerei). Es ist spezifisch auf die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten und für den Einsatz in Geschäften mit einem oder mehreren Kassenarbeitsplätzen optimiert.

ANZEIGE

- Farbtouch (cm): **38**
- TFT Color LCD Display: ✓
- Größe (Punkte): ✓
- Größe 1: **1.024 x 768 (XGA)**
- Größe 2: **Not supported**

LAN

- Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps: ✓/✓/✗

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

- Dimensionen (B x T x H mm): **365 x 234 x 360**
- Gewicht (kg): **6.5**
- Stromverbrauch Betrieb (W): **max. 180 (without peripherals)**
- EMV Einstufung: **This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.**

PC SYSTEM

- Betriebssystem: **WEPOS Ready 2009**
- CPU: **Intel ATOM 1.8 GHz (D525)**
- L1 Cache: **L1 D-Cache: 48KB (24KB X 2)L1 I-Cache: 64KB (32KB X 2)**
- L2 Cache: **1MB (512KB X 2)**
- BIOS ROM (Flash ROM): **AMI SHARP**
- Standard RAM Speicher: **2 GB**
- Maximum RAM Speicher: **4 GB**
- Festplatte: **320 GB**
- Video RAM: ✓
- Magnetischer Kartenleser: **optional**
- LPT Parallel Port: **1**
- Kundendisplay: **Optional external 2 line customer or 29 cm LCD customer display**
- Schublade: **maximal 2**
- Handheld Terminal: ✓

SCHNITTSTELLEN

- Seriel RS232: **4**
- USB: **5/1 powered USB**
- Externer Monitor (VGA interface): **1**