LCD 65" Touch Large Format Display

NEC MultiSync® E651-T (Infrared Touch)

Vorteile

Multi-Touch – echte Multi-Touch-Unterstützung mit bis zu 10 gleichzeitig nutzbaren Berührungspunkten.

Schutzglas – ein gehärtetes Premium Schutzglas schützt das Panels und liefert dennoch ein perfektes Touch-Erlebins durch Anti-Glare Beschichtung, die Reflexionen und Fingerabdrücke minimiert.

Einfaches Plug & Play – auf dem Host-Computer müssen keine Treiber installiert werden.

Specifications

Produktinformation

Produktbezeichnung
NEC MultiSync® E651-T (Infrared Touch)

Produktgruppe
LCD 65" Touch Large Format Display

Artikelnummer
60004181

Display

Panel Technologie
S-PVA mit Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung

Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]
1.428,5 x 803,5

Größe [Zoll/cm]
65 / 163,9

Seitenverhältnis
16:9

Helligkeit [cd/m²]
400 (450 native panel)

Kontrastverhältnis (typ.)
4000:1

Betrachtungswinkel [°]
89 / 89 (bei Kontrastverhältnis > 10:1)

Reaktionszeit (typ.) [ms]
8 (grey-to-grey)

Haze Level [%]
11

Unterstützte Ausrichtung
Hochformat; Querformat

Touch

Touch-Technologie
Infrarot

Touch-Punkte
Echte Multi-Touch-Unterstützung mit bis zu 10 Berührungspunkten

Eingabemethode
Bedienstift (≥ 5 mm); Finger; Handschuhe

Betriebssystem
Android; Linux; Raspberry Pi; Windows

Datenschnittstelle
USB-HID

Touch-Auflösung
32767 x 32767

Schutzglas

Typ
Thermisch vorgespannt, Antireflex-Beschichtung

Dicke [mm]
4

Lichtdurchlässigkeit [%]
89 (+/- 1 %)

Auflösung

Native Auflösung
1920 x 1080

Unterstützte Auflösungen

1024 x 768;	1280 x 960;	640 x 480;
1152 x 864;	1360 x 768;	720 x 350;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	720 x 400;
1280 x 720;	1600 x 1200;	800 x 600;
1280 x 768;	1920 x 1080;	832 x 624

Synchronisationsrate

Horizontalfrequenz [kHz]
31,5 - 91,1 (analog und digital)

Bildfrequenz [Hz]
50 - 80

Konnektivität

Analoger Videoeingang
1 x VGA

Digitaler Videoeingang
3 x HDMI

Analoger Audioeingang
1 x 3,5 mm jack

Digitaler Audioeingang
3 x HDMI

Analoger Audioausgang
1 × 3,5-mm-Buchse

Elektrisch

Stromverbrauch [W]
140 Eco (Voreinstellung bei Lieferung)

Stand-by-Modus [W]
< 0,5 (ECO-Standby)

Power Management
VESA DPMS

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]
+0 bis +40

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]
10 bis 80

Lagerfeuchtigkeit [%]
10 bis 80

Lagertemperatur [°C]
-10 bis +60

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm]
Ohne Standfuß: 1.489,5 x 864,5 x 86,7

Gewicht [kg]
42.2

Rahmenbreite [mm]
30 (oben/unten); 30,2 (links/rechts)

VESA Mounting [mm]
4 Löcher; 400 x 400 (FDMI); M8

Verfügbare Optionen

Zubehör
Rollständer (PD02MHA, PD03MHA); Wandhalterung (PD02WHA, PD02W T L L, PD03W T M P, PDW T XL)

Zertifizierungen

Sicherheit und Ergonomie
CE; EAC; FCC; PSB; REACH; RoHS; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL oder CSA

Umweltfreundliche Eigenschaften

Energieeffizienz
Energieeffizienzklasse: B

Zusätzliche Funktionen

Versionen
schwarze Frontblende, schwarze Gehäuserückseite

Audio
Integrierte Lautsprecher (10 W + 10 W)

Lieferumfang
4 x Stylus; Benutzerhandbuch; CD-ROM Bedienungsanleitungen; Display; Fernbedienung; Netzkabel

Garantie
3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; Zusatzleistungen verfügbar

Betriebsdauer (Stunden)
16/7

RoHS compliant RoHS

CE

TÜV GS

Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.10.2026