

Interaktives Display – Infrarot-Touch

Sharp LB653-WIFI



Flexible Zusammenarbeit für Arbeits- und Lernumgebungen

- Flexible und anpassbare Benutzererfahrung Dank zahlreicher Optionen für die Benutzeroberfläche – darunter Google EDLA Home, Sharp Launcher und Android Hide – können Unternehmen die Anzeige an Anwendungsfälle in den Bereichen Zusammenarbeit, Bildung oder Touch-Beschilderung anpassen.
- Natürliches Schreiben mit Stift auf Papier Die äußerst reaktionsschnelle Infrarot-Touch-Technologie mit passiven Stiften mit zwei Spitzen und Windows Ink-Unterstützung bietet ein intuitives und präzises Schreibgefühl für Brainstorming und Zusammenarbeit.
- Vielseitige Installation und Konnektivität Schlichtes Design mit schmalem Rahmen, das die Installation im Hochformat und in geneigter Position (65°/75°) unterstützt, OPS-Steckplatz zur Erweiterung, HDMI-Ausgang mit MST-Unterstützung über USB-C für
- Mehrbildschirm-Konfigurationen sowie ein WLAN-Dongle für flexible drahtlose Netzwerkverbindungen.
- Sichere und zukunftsfähige Plattform Ein Android 14-SoC mit Google EDLA-Zertifizierung, regelmäßige OTA-Updates und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie IEEE 802.1X gewährleisten eine zuverlässige, sichere und einfach zu verwaltende Umgebung für die Zusammenarbeit.
- Nahtlose Arbeitsabläufe bei der Zusammenarbeit Die USB-C-Anbindung ermöglicht unkomplizierte BYOM-Besprechungen mit Video, Daten, Touch-Funktionen und einer Ladeleistung von bis zu 100 W über ein einziges Kabel, während EShare die drahtlose Bildschirmfreigabe von privaten Geräten ermöglicht.

Optionen

[av-options-iot-and-asset-management]

NaViSet Administrator 2 Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware
Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware.

Sharp Information Display Downloader

[av-options-mounting-solutions]

Trolley PD02MHA

Wall Mount SF680P

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley Ever 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

[av-options-speakers-sound]

PN-ZCMS1

[av-options-computing-enterprise]

OPS Slot-in PC Enterprise Pro

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPL)

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPL)

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPH)

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPH)

[av-options-cables]

USB-C 5M

USB-C 7M

[av-options-computing-midrange]

OPS Slot-in PC Midrange (RPL)

OPS Slot-in PC Midrange (ADL)

[av-options-sensors]

Sharp KTES1

[av-options-warranty-extensions]

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime) Optionale Second-life Garantie (3 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

Optionale Second-life Garantie (3 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+) Optionale Second-Life Garantie (1 Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

Optionale Second-Life Garantie (1 Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select) Optionale Second-life Garantie (2 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

Optionale Second-life Garantie (2 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Optionale Garantieverlängerung (4

Optionale Garantieverlängerung (4. bis 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format Displays und Computing-Lösungen

[av-options-value-added-services]

De-/Re-install Service for Large Format Displays Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1

Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1. bis 3. Jahr oder 1. bis 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format Displays

Laser Branding Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte

Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte

Support+ Optionale Zusatzservices (1

Optionale Zusatzservices (1. bis 3. Jahr) für ausgewählte Sharp Display Produkte

[av-options-computing-advanced]

OPS Slot-in PC Advanced (RPL)

OPS Slot-in PC Advanced (RPH)

[av-options-interactive]

Sharp Universal Pen SUP02-M

Spezifikationen

Allgemeines

Serie	[sharp-pn-l2b-series]
Order Code	PNLB653-WIFIB

Display

Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit ohne Glas (cd/m²)	500
Farbtiefe	1.07 (8bit + FRC)
Kontrastverhältnis	1500:1
Haze Level (%)	Pro (25)
Panel-Bildwiederholrate (Hz)	60
Panel-Technologie	IPS with Direct LED backlights
Reaktionszeit Grau-zu-Grau (ms)	11
Bildschirmgröße (Zoll)	65
Bildschirmgröße (cm)	163,9
Unterstützte Ausrichtung	Hochformat, Querformat
Betrachtungswinkel	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Touch

Touch-Genauigkeit +/- (mm)	1
Datenschnittstelle	USB 2.0 (Full Speed), HID; Stromversorgung über USB, Plug & Play
Anzahl der Berührungspunkte	Echte Multi-Touch-Unterstützung mit bis zu 40 Berührungspunkten
Schreibfunktionen	[palm-rejection], [windows-ink]
Touch unterstützte Betriebssysteme	[android], [linux], [mac-os], [raspberry-pi], [windows]
Touch-Methode	Handschuhe, Finger, [stylus]
Eingabestift	Stylus Doppelstiftspitze ([vlaue1]mm/6.8mm)
Touch-Technologie	Infrarot

Schutzglas

Bonding Gap < (mm)	1
Glasdicke (mm)	3,2
Glashärte	9
Glastyp	Thermisch vorgespannt, Antireflex-Beschichtung

Auflösung

Native Auflösung	3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen	4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 720, 3840 x 2160, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 640 x 480, 1440 x 900, 720 x 400, 1280 x 960, 1920 x 1080, 800 x 600

OPS-Steckplatz	OPS (Open Pluggable Specification von NEC/Intel)
----------------	---

Sensoren

Umgebungslichtsensor	Auslösung von Aktionen programmierbar
Personensensor	[optional-via-eco-sensor-ktes1]

Elektrisch

Stromverbrauch typ. (W)	140
Stromversorgung	100-240 V AC, [5060-hz]
Energiesparmodus (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5 (ECO Standby)

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%)	20 to 80
Betriebstemperatur (°C)	+5 to +35
Lagerluftfeuchtigkeit (%)	10 to 80
Lagertemperatur (°C)	-20 to 60

Konnektivität

Audioausgang 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI In 1	[cec], [audio-input], [video-input], [uhd-60-hz-hdcp-23]
HDMI In 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp- 23], [cec], [audio-input]
HDMI In 3	[audio-input], [video-input], [cec], [uhd-60-hz-hdcp-23], [arc]
HDMI Out	[uhd-60-hz], [internal-soc-content- fhd-60-hz-hdcp-22], [audio- output], [hdmi-in-123-usb-c-mst- ops-android-soc], [video-output] [last], [custom], [first]
Eingangserkennung	
LAN 1	100 MBit/s
LAN 2	100 MBit/s
LAN 2 Loop Through	LAN 1, RS-232C, IR
PI-P / PbP	[2-split]
Remote In (3,5 mm)	[eco-sensor-ir-extender-ambient- and-presence]
RS-232C (bps)	9600
USB-A Service	[usb-20], [wireless-adapter], [service]
USB-A 1	[auto-switch-android-soc-ops-pc], [peripherals], [usb-30], [usb- storage], [usb-20]
USB-A 2	[usb-storage], [peripherals], [auto- switch-android-soc-ops-pc], [usb- 30], [usb-20]
USB-A 3	[usb-storage], [peripherals], [auto- switch-android-soc-ops-pc], [usb- 20]
USB-B 1	[usb-30], [touch-signal]
USB-C 1	[video-input], [touch-signal], [uhd- 60-hz], [hdcp-23], [dp-alt-14], [audio-input], [usb-20-30], [100-w]
USB-C 2	[usb-30], [peripherals], [auto- switch-android-soc-ops-pc], [75-w]

Mechanisch

Rahmenbreite (mm)	16
Abmessungen Breite (mm)	1487
Abmessungen Höhe (mm)	862
Abmessungen Tiefe (mm)	87
Verpackungsmaße Breite (mm)	1670
Verpackungsmaße Höhe (mm)	980
Verpackungsmaße Tiefe (mm)	185
Verpackungsgewicht (kg)	48
VESA-Befestigungsschraube	M8
VESA-Halterung FDMI	600 x 400
Gewicht (kg)	35

Android-Funktionen	Unterstützt Hochformat (Apps und OSD), Android SoC ausblendbar, [app-side-loading], [enterprise-device-licensing-agreement-google-edla-certified], [application-lock], [room-reset], Kompass und Seitenleiste ausblendbar
Integrierte Anwendungen	[wireless-screen-sharing-e-share], [whiteboard], [file-manager], [google-play-store], [web-browser], Diverse Google Apps, [pdf-viewer]
Integrierte Werkzeuge	[compass-for-shortcut-button], [voting-kit], [annotation-overlay-mode]
CPU	[arm-cortex-a53x4-20-ghz-octo-core], [arm-cortex-a73x4-23-ghz]
Interner Speicher	64GB ROM
Systemspeicher	8G RAM
Systemversion	Android 14
Bluetooth	[53-compliant-a2dp-avrcp-gatt-hid]
Wireless LAN	
WLAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax - konform, [wpawpa2wpa3-enterprise-access-point]
Verfügbare Software	
Kostenlose Software inklusive	[sharp-pen-software-free-download]

Zertifizierungen	
Pixelfehlerklasse	ISO 9241-307, Class 1
Sicherheit und Ergonomie	[ukca], [rohs], CE, [emc-class-b]
Umweltfreundliche Eigenschaften	
Ökologische Standards	[energystar-80]
Energieeffizienz	Ambient light sensor, Carbon savings meter
Externe Zertifizierungen	
Zertifikat von Drittanbietern	[enterprise-device-licensing-agreement-google-edla-certified], [q-sys-plug-in]
Zusätzliche Funktionen	
Audio	Integrated Speakers (2 x 15 W)
Externe Steuerung	[snmp]
Betriebsstunden	18/7
Fernverwaltung	[naviset-administrator-2]
Sicherheit	[disable-hw-buttons], [ieee8021x-lan-wi-fi], [disable-usb-ports], [disable-ir-functionality]
Lieferumfang	Leerer Sticker, Display, 2 x AAA Batterien, Halterung für Kamera, Fernbedienung, 2 x Passiver Eingabestift, Cable Clamps, Netzkabel, Setup Handbuch, WLAN Adapter, 1 x 300 cm USB-Kabel
Besondere Merkmale	Zeitplaner, [clone-settings]
Garantie	optional 4 + 5 Jahre Garantieverlängerung, 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung