NEC AccuSync® LCD193WM



Entry-Level Wide (16.10) Displays mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis – für den Heim- und SOHO-Bereich.

- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2
- Rapid Response Technologie (5 ms)
- NaViSet® und NaViSet® Administrator kompatibel
- Vielseitig montierbar (VESA-Normung) mit eingebauten Lautsprechern (1+1 W)
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

see more.

NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD193WM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Panel Technologie	TN+ film TFT
Größe [Zoll/cm]	19,0/48,1
Punktabstand [mm]	0,284
Betrachtungswinkel	160° horizontal / 160° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) 176° horizontal / 176° vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	300
Response Time (typ.) [ms]	5 (1 hell / dunkel; 4 dunkel / hell)
Farben [Mio.]	16,7
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5 - 81,1
Bildfrequenz [Hz]	56,0 - 75,0
Optimale Auflösung	1440 x 900 bei 60 Hz
Weitere Auflösungen	1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC2B; Standard EDID
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management; Kontrast; Menüsprache; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Manager (OSM) sperrbar; Lautstärke
Sicherheit und Ergonomie	CE; Energy Star; FCC Class B; ISO 13406-2 (Pixel-Fehler Klasse II); PCT/Gost; TCO 03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; UL/C-UL oder CSA; MPR II/ MPR III
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	39 (max.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	<2
Stromversorgung	100 - 120 V/220 - 240 V; 0,8 A/0,5 A; integriertes Netzteil
Umgebungstemperatur im Betrieb [°C]	5 bis 35
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
Abmessungen (B x H x T) [mm]	447,0 x 375,0 x 196,0
Bildschirm neigbar [°]	-5 bis +20
Rahmenbreite [mm]	19,0
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
Gewicht [kg]	5,5
Specials	NaviSet® und NaviSet® Administrator kompatibel; Rapid Response
Audio Funktionen	1 + 1 W
Versionen	Frontrahmen silber; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA - VGA; Audio-Kabel; CD-ROM; Händlerliste; Handbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung

TCO 03 DISPLAYS · CE · NaViSet® · NaViSet™ Administrator · Wideformat 16:10

TÜV GS PRODUCT SERVICE · TÜV Rheinland Product Safety ERGONOMIE GEPRÜFT / ERGONOMICS APPROVED · TÜV Rheinland Product Safety ISO 13406-2 · Energy · RoHS compliant

LCD193WM-D-06/07

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, tech. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe Juni 2007.

www.nec-display-solutions.com
NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)89 99 699-0, Fax +49 (0)89 99 699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-524 25 21 (0,21 Euro/Min.)