

NEC LCD4000e



- 39.6 Zoll LCD Public Display
- SVA Technologie
- Weite Einblickwinkel
- Hohe Auflösung (1280 x 768)
- Herausragende Bildqualität, keine Licht-Reflexionen
- Hervorragende Helligkeitswerte
- Kein Lüfter, dadurch kein Lüftergeräusch und keine zusätzliche Wartung notwendig
- CableComp: Autom. Signalkompensation bei Verwendung langer Kabel
- NaViSet™ und NaViSet™ Administrator kompatibel: Ferndiagnose und Ferneinstellmöglichkeiten unter Verwendung der DDC/CI Funktionalität
- RS232C Command List
- Niedriger Leistungsverbrauch
- Auto Adjust Funktionen
- Power Off Timer
- On-Screen Manager (OSM)
- Gehäuse: Silber

NEC LCD4000e

Display	SVA TFT
Nutzbare Bildfläche (B x H) [mm]	862,1 x 517,2
Größe [Zoll/cm]	39,6/101
Betrachtungswinkel (typ.)	170° horizontal / 170° vertikal (bei Kontrastverhältnis 10:1)
Screen Aspect Ratio	15:9
Punktabstand [mm]	0,674 x 0,674
Kontrastverhältnis (typ.)	600:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	450
Response Time (typ.) [msec]	22
Farben [Mio.]	16,77
Zeilenfrequenz [kHz]	31,5-75 (analog); 31,5-49 (digital)
Bildfrequenz [Hz]	58-62
Optimale Auflösung	1280 x 768 (W-XGA)
Weitere Auflösungen	1600 x 1200 (U-XGA) nur Analog-Eingang, 1280 x 768 (S-XGA) 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (S-VGA); 640 x 480 (VGA)
Anschlüsse	RGB1: digital (DVI-D); RGB2: analog (D-Sub); RGB3: analog (BNC)
Eingang	1 x RCA; 2 x BNC (Composite und Component); 1 x S-Video
Ausgang	1 x BNC (Component); 1 x BNC (Composite und RCA)
Composite Video	BNC/RCA
Component Video	BNC (gemeinsame Nutzung mit RGB3-Eingang)
S-Video	x
Plug & Play	VESA DDC2Bi; DDC/CI
Sicherheit und Ergonomie	CE; TÜV GS; FCC Class B; UL/C-UL oder CSA; ; C-tick
Leistungsverbrauch [W]	235
Power Management	VESA DPMS
Stromversorgung	AC 100-120/200-240 V (50/60 Hz); 2,35 A/1,05 A; internes Netzteil
Betriebstemperatur [°C]	+ 5 bis + 40
Luftfeuchtigkeit im Betrieb [%]	20 bis 80 (nicht kondensierend)
VESA Mounting [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 Löcher
Abmessungen (B x H x T) [mm]	Mit Standfuß: 949 x 643,9 x 311 Ohne Standfuß: 949 x 605 x 141
Rahmenbreite [mm]	43 (rechts/links); 43,4 (oben/unten)
Gewicht [kg]	28
Picture in Picture Mode	auch über Fernbedienung
CableComp	ja
Rapid Response	ja
Intelligent Power Management (VESA DPMS)	ja
Video kompatibel (ohne Tuner)	PAL/SECAM/NTSC
HDTV kompatibel (ohne Tuner)	1280 x 720 progressive
NaViSet™ kompatibel	ja
NaViSet™ Administrator kompatibel	ja
OmniColor™: sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle	ja
Audio Funktionen	Lautsprecher (2 x 7 W) optional
Fernbedienung	RS-232X (9 pin, D-Sub); D-Sub und DVI-D; Infrarot Fernbedienung, 3 m Reichweite
Lieferumfang	Handbuch; Signalkabel VGA-VGA; Stromkabel
Garantie	3 Jahre vor-Ort



NaViSet™



NaViSet™
Administrator

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausgabe: 03/04



www.nec-mitsubishi.com

NEC-Mitsubishi Electronics Display Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-524 25 21 (0,21Euro/Min.)