Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren

NEC AccuSync® LCD52VM



Multimediafähiges 15 Zoll Entry-Level LCD mit hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis

- Professioneller LCD-Monitor mit digitalem TN+ film TFT-Display
- Schmaler Rahmen
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
- Cable Management
- Niedriger Energieverbrauch, dadurch geringe Total Cost of Ownership (TCO)

see more.

NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD52VM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Panel Technologie	TN+ film TFT
Größe [Zoll/cm]	15 / 38
Punktabstand [mm]	0,297
Betrachtungswinkel [°]	140 horizontal / 110 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1) 120 horizontal / 90 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	400:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	250
Reaktionszeit (typ.) [ms]	25 (8 hell/dunkel; 17 dunkel/hell)
Farben [Mio.]	16,2
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 61,0
Bildfrequenz [Hz]	55 - 76
Optimale Auflösung	1024 x 768 bei 75 Hz
Unterstützte Auflösungen	832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 720 x 350; 640 x 480
Anschlüsse	Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Kontrast; Lautstärke; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar
Sicherheit und Ergonomie	CE; ERP; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	23 (typ.)
Stand-by-Modus [W]	< 2
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,5 A/0,3 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	10 bis 80
VESA Mounting [mm]	75 x 75
Bildschirm neigbar [°]	-5 bis +20
Abmessungen (B x H x T) [mm]	344,6 x 352,7 x 165
Rahmenbreite [mm]	19,2
Gewicht [kg]	3,3
Cable Management	ja
Kensington Sicherheitsschloss	ja
Vorteile	NaViSet®und NaViSet®Administrator kompatibel; Rapid Response Technologie
Audio Funktionen	Integrierte Lautsprecher (1 W + 1 W)
Versionen	Frontrahmen silber; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03/10

www.nec-display-solutions.de

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)