



- ▶ 42" (106,7 CM) BILDSCHIRMDIAGONALE
- ▶ 1.920 X 1.080 AUFLÖSUNG IN PUNKTEN
- ▶ KONTRAST 4.000:1
- ▶ LED, KANTENBELEUCHTUNG
- ▶ 24/7-BETRIEB
- ▶ HDMI UND DISPLAYPORT
- ▶ ENERGIEEFFIZIENT

Für maximalen Eindruck und 24/7-Haltbarkeit ausgelegt und für flexible Installation dimensioniert repräsentiert der PN-U423 eine dynamische neue Generation von Digital Signage-Lösungen für den Innenraum. Der Monitor ist dünn und leicht genug für die einfache Installation in Geschäften, Büros und öffentlichen Bereichen und weist die herausragende Bildqualität auf, die erforderlich ist, um für wahrhaftig unwiderstehliches Digital Signage zu sorgen.

ANZEIGEMODULDATEN

- ▶ Bildschirmtechnologie: **LCD UV2A**
- ▶ Native Auflösung (Pixel): **1920 X 1080**
- ▶ Diagonale (Zoll / cm): **42/106.7**
- ▶ Seitenverhältnis: **16:9**
- ▶ Hintergrundbeleuchtungstechnologie: **EDGE LED**
- ▶ Helligkeit (cd/m2): **500**
- ▶ Kontrastverhältnis: **4000:1**
- ▶ Anzeigefarben: **1.06b**
- ▶ Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms: **8**
- ▶ Beobachtungswinkel (H/V) 0 CR>: **178/178**

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

- ▶ Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz): **100 - 240/50-60**
- ▶ Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.): **115**
- ▶ Leistungsaufnahme (W) (Bereitschaft): **0.5**
- ▶ Betriebstemperatur (oC): **0 - 40**
- ▶ Feuchtigkeit (%): **20 - 80**
- ▶ Wärmeabgabe (BTU/h) MAX.: **392.4**

MAßE UND GEWICHTE

- ▶ Bezel-Größe (L/R) mm: **20**
- ▶ Bezel-Größe (U/L) mm: **19**
- ▶ Produktabmessungen (B/H/T) mm: **973/565/57**
- ▶ Produktgewicht ohne Stativ (kg): **16**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponente: **1**
- ▶ Composite: **1**
- ▶ Audio 3,5-mm-Buchse: **1**
- ▶ Audio-RCA R-L: **1**

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

- ▶ RS232C Eingang: **1**
- ▶ RS232C Ausgang: **1**
- ▶ LAN-Anschluss: **1**

ECKWERTE

- ▶ 24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert): ✓
- ▶ Integrierte Lautsprecher (W): **10 X 10**
- ▶ Computereingang – Plug and Play: ✓
- ▶ Power-Management: ✓
- ▶ Gehäusefarbe: **SCHWARZ**
- ▶ Lüfterlos: ✓
- ▶ Multi-Screen-Funktion – Videowand-Modus (Vergrößerungsfunktion): ✓
- ▶ Verkettung (Spiegel-Modus): ✓
- ▶ Hardwarediagnose: ✓
- ▶ Monitorsteuerungs-Softwareunterstützung: ✓

SICHERHEIT UND UMGEBUNG (EUROPA)

- ▶ CE, CB-Bericht: ✓
- ▶ Quecksilbergehalt (Mg): **0**
- ▶ Bleigehalt (akzeptierte Anwendung der RoHS-Richtlinie): ✓

INSTALLATION

- ▶ Querformat: ✓
- ▶ Hochformat: ✓
- ▶ Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm): **4/400mm x 200mm**

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio-RCA R-L: **1**

www.sharp.de

SHARP

Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
NAGELSWEG 33-35
20097 HAMBURG
TELEFON +49 (0)40/ 2376-0
FAX +49 (0)40/ 2376-2660
INTERNET: WWW.SHARP.DE