Empowered by Innovation

NEC

LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren • Plasma • LCD • Projektoren

NEC V191W



16:9 LCD monitor with TN TFT display for office use

- Schmaler Rahmen
- Vielseitig montierbar (VESA-Standard)
- Niedriger Energieverbrauch, dadurch geringe Total Cost of Ownership (TCO)
- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2
- Rapid Response Technologie (5 ms)

see more.

NEC Display Solutions

NEC V191W

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Panel Technologie	TN TFT
Größe [Zoll/cm]	18,5 / 47,01
Punktabstand [mm]	0,300
Betrachtungswinkel [°]	170 horizontal / 160 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) 176 horizontal / 170 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	800:1
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	280
Reaktionszeit (typ.) [ms]	5
Farben [Mio.]	16,7
Horizontalfrequenz [kHz]	31,5 - 81,0
Bildfrequenz [Hz]	55,0 - 76,0
Optimale Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Ecomode; Expansion Mode; Helligkeit; Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; On-Screen-Display (OSD), sperrbar
Sicherheit und Ergonomie	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; GEEA/Energy label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR II/ MPR III
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	21 (typ.)
Stand-by-Modus [W]	< 0,5
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 0,75 A/0,4 A; interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
Bildschirmneigung / -drehpunkt / -drehung	-4 bis 18
Abmessungen (B x H x T) [mm]	445,4 x 335,0 x 193,8
Rahmenbreite [mm]	17,0
Gewicht [kg]	3,2
Kensington Sicherheitsschloss	ja
Vorteile	Rapid Response Technologie
Versionen	Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel VGA-VGA; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03/10

www.nec-display-solutions.de

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)