

65" Digital Signage Display

Sharp PN-HE751

Schlanke und leichte Digital Signage Displays



- Eindrucksvolles 75" Display für z.B. Einzelhandel oder Unternehmen
- Beeindruckende Bilder und Videos in 4K Ultra HD Auflösung (3840 x 2160 Pixel)
- Brillante und realistische Darstellung von Farben dank breiter Farbskala
- Ausgelegt für den Dauerbetrieb 24/7
- Zeigen und hören Sie Inhalte ganz einfach mit dem integrierten 4K USB-Media-Player und Lautsprechern
- HDMI Konnektivität für 4K bei 60Hz
- Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Bei 25°C)
- 600 cd/m² Helligkeit

Spezifikationen

ANZEIGEMODULDATEN

Bildschirmtechnologie	TFT LCD
Native Auflösung (Pixel)	3840 x 2160
Diagonale (Zoll / cm)	75 / 189,2
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtungstechnologie	W-LED / Full Array
Helligkeit (cd/m²)	600
Kontrastverhältnis	1200 : 1
Anzeigefarben	1,06 Billion
Ansprechzeit (grau zu grau durchschn.) ms	8
Betrachtungswinkel (H/V) 0 CR> 10	178 / 178

STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Betriebsspannung (ACV) / Frequenz (Hz)	100-240 / 50-60
Leistungsaufnahme (W) (Betrieb MAX.)	240
Leistungsaufnahme (W) (Bereitschaft)	0,50
Betriebstemperatur (oC)	0 - 40
Luftfeuchtigkeit (%)	20 - 80RH

INSTALLATION

Querformat	•
Hochformat	•
Montage (VESA/Anzahl Punkte/Abstand mm)	VESA 800 x 400

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) AUSGANG

Audio-RCA R-L	1
---------------	---

ECKWERTE

24/7 Dauerbetrieb (Zertifiziert)	•
Integrierte Lautsprecher (W)	10W + 10W
Computereingang – Plug and Play	•
Power-Management	•
Gehäusefarbe	Schwarz
Sonstiges	HDR Support

MAßE UND GEWICHTE

Bezel-Größe (L/R) mm	19,4 / 19,4
Bezel-Größe (U/L) mm	19,4 / 19,4
Produktabmessungen (B/H/T) mm	1692,5 x 870,7 x 79,8
Produktgewicht ohne Stativ (kg)	34

KONNEKTIVITÄT (AUDIO/VIDEO) EINGANG

HDMI	3
VGA	1
Audio 3,5-mm-Buchse	1
Sonstiges	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

KONNEKTIVITÄT (STEUERUNG/SERIELLE DATEN)

RS232C Eingang	1
LAN-Anschluss	1
USB	1

