

ALLROUND INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP1250



product
design
award

2009

Für vielfältige geschäftliche Einsatzzwecke - professioneller Installationsprojektor mit 5 optionalen Wechselobjektiven (Bajonett) und Plug&Play Netzwerk-Funktion.

- Physikalische Auflösung: 1024 x 768 (XGA)
- Leuchtstärke: 3700 ANSI Lumens
- Lens-Shift-Funktion (vertikal und horizontal)
- Plug&Play W-LAN, durch Windows Vista™-Zertifizierung
- Stacking Function

[illegible]

Wiedergabetechnik	3 x 2,03 cm (0,8") p-Si LCD Panel mit MLA (Seitenverhältnis 4:3)
Lampe	330 W (264 W Eco Mode)
Lampen-Lebensdauer [Std.]	2000 (3000 Eco Mode)
Leuchtstärke ¹	3700 ANSI Lumens (ca. 80% im Eco Mode)
Kontrastumfang ¹	600:1
Objektiv	F= 1,7–2,2, f= 24,4–32,5 mm
Diagonale: min. / max. [cm]	76 (30") / 1270 (500")
Projektionsentfernung [m]	0,89 – 20,8
Projektionsfaktor	1,5 – 2,0 : 1
Frequenzgang	Horizontal: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz oder mehr); vertikal: 48 – 120 Hz
Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080i @50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (WXGA) mit Advanced AccuBlend™ Technologie; 1024 x 720 (HDTV 720p); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 557 (SDTV 557p); 720 x 483 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac)
Computer Analog	Eingang: 1 x 5BNC, geteilt mit Komponentensignal (YPbPr); Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr); Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin
Computer Digital	Eingang: 1 x DVI-D (mit HDCP)
Komponente	Eingang: 1 x 3 RCA
Video	Eingang: 1 x RCA
S-Video	Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Eingang: 1 x RCA Stereo für Video, S-Video und Component; Eingang: 2 x 3,5 mm Stereo-Minibuchse für Computer, analog und digital; Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo-Minibuchse (variable) für Computer 1, 2, 3 (DVI-D), Komponente, Video und S-Video
PC-Steuerung	Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
Fernbedienung	Eingang: 1 x 3,5mm Stereo Klinkenstecker
LAN	1 x RJ45, 10/100 Base-T und W-LAN durch Wireless LAN Module (entfernbar)
USB	1 x Typ A (USB 2.0 high speed)
Videosignale	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Audio Funktionen [W]	2 x 5 (stereo)
Zoom- / Fokuseinstellungen	Manuell / Manuell
Besonderheiten	Windows Vista™ Netzwerk Projektor; 3fach-Sicherheitssystem; 5 optionale Wechselobjektive mit Schnellverschluss; Auto-Power-On-Funktion; Automatische Farbkorrektur; Bild in Bild /Bild und Bild; DICOM Simulation; Digitale 3D-Reform™; Direct Power-Off-Funktion; geometrische Korrektur; Hilfe-Funktion; IR-Fernbedienung mit optionaler Maus-Steuerung und Präsentations-Funktion (vor/zurück); LAN und W-LAN; Lens-Shift-Funktion (max. H± 0,1, V= 0,5); On-/Off-Timer; Plug&Play; Stacking Function; Top Videoqualität durch HQV™; Trapezkorrektur (H=±40°, V=±30°); Wandfarbkorrektur; Windows Media Content Funktion; Windows Network Drive; Windows Vista zertifiziert
Fernbedienung	Typ RD433E; 3D-Reform™ Steuerung; Automatische Bildjustierung; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; IR-, LAN-Funktion; Lampenmodus-Kontrolle; Laserpointer; PC-Mouse-Kontrolle; PIP-Funktion; Seitenkontrolle; Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung
Abmessungen (B x H x T) [mm]	399 x 150 x 358 (ohne Füße u. Optik)
Gewicht [kg]	7,5
Stromversorgung	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	460 Normal Mode / 410 Eco Mode
Brennwert	max. 1672 BTU (1 kWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Betriebsgeräusch [dB (A)]	33; < 30 Eco Mode
Sicherheit/Ergonomie	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
Garantie	Projektor: 3 Jahre pan-europäischer Service; Lampe: 6 Monate, max 1000 Std.
Lieferumfang	Projektor; IR-Fernbedienung (RD433E); Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel (3 m); Fernbedienungskabel (4 m); Benutzerhandbuch; Netzwerkinstallationshandbuch; CD-ROM mit NEC Projektor User Supportware; Objektiv-Schutzkappe
Optionales Zubehör	Deckenhalterung; Ersatzlampe (NP06LP); Hardcase (NP01TC); Wechselobjektive: NP04ZL (3,0-4,8:1); Wechselobjektive: NP05ZL (4,7-7,2:1); Wechselobjektive: NP03ZL (1,9-3,1:1); Wechselobjektive: NP02ZL (1,2-1,5:1); Wechselobjektive: NP01FL (0,8:1)



NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)