NEC AccuSync® LCD22WMGX





Entertainment-Display mit schneller Reaktionszeit und glänzender Bildschirmoberfläche - für eine atemberaubende Bildwiedergabe.

- Ergonomie und Sicherheit nach neuesten Normen inkl. ISO 13406-2
- Prima Vernetzungsmöglichkeit dank analoger/digitaler Schnittstellen sowie HDMI und Eingängen für Video-Komponenten
- Rapid Response Technologie (5 ms)
- Stabile und hochwertige Bildqualität durch NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
- OptiClear panel for outstanding image clarity and vibrant colours

see more.
NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD22WMGX

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Panel Technologie	TN TFT
Größe [Zoll/cm]	22,0 / 55,9
Punktabstand [mm]	0,282
Betrachtungswinkel [°]	170 horizontal / 170 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 5:1)
Kontrastverhältnis (typ.)	1000:1 (2000:1 (typ.) dynamisches Kontrastverhältnis)
Leuchtstärke (typ.) [cd/m²]	300
Response Time (typ.) [ms]	5 (tr - tf)
Farben [Mio.]	16,77
Horizontalfrequenz [kHz]	30 - 83
Bildfrequenz [Hz]	60,0 - 75,0
Optimale Auflösung	1680 x 1050 bei 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1440 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Anschlüsse	Digital: 1 x HDMI; Digital: 1 x DVI-D (mit HDCP); Analog: 1 x Mini D-sub 15 pin; Analog: RCA Component Video
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Einstellungen	Auto Adjust; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Intelligent Power Management; Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar; Speaker Volume Adjustment; sRGB
Sicherheit und Ergonomie	CE; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; ISO 13406-2 (Pixel Fehlerklasse II); MPR III; RoHS
Leistungsverbrauch in Betrieb [W]	55 (typ.)
Leistungsverbrauch im Sparmodus [W]	< 2
Stromversorgung	100-120 V/220-240 V; 1,2 A/0,6 A; Interne Stromversorgung
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C]	+5 bis +35
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%]	30 bis 80
VESA Mounting [mm]	100 x 100
Bildschirm neigbar [°]	-5 bis +20
Abmessungen (B x H x T) [mm]	505,8 x 407,5 x 210,0
Rahmenbreite [mm]	15,1
Gewicht [kg]	5,5
Cable Management	ja
Kensington Lock	ja
OptiClear DVM	ja
Vorteile	16:10 wide format; OptiClear DVM; Rapid Response Technologie; sRGB Unterstützung
Audio Funktionen	Integrierte Lautsprecher (2 W + 2 W)
Versionen	Frontrahmen piano-schwarz; Gehäuse schwarz
Lieferumfang	Monitor; Netzkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; Audio Kabel; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03/09

www.nec-display-solutions.de

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)