Großformat-Display – Message

Sharp MultiSync® M652



Gebaut für Leistung, entwickelt für Langlebigkeit

- Nahtlose Meeting-Workflows Ein einzelnes USB-C-Kabel überträgt Video, Daten und Strom für sofortige und unkomplizierte Meeting-Setups. Als etablierter Standard für moderne Meeting-Räume unterstützt USB-C reibungslose BYOD-Szenarien.
- Hervorragende Erkennbarkeit Dank eines High-Haze-Panels keine Spiegelungen von Fenstern oder anderen Lichtquellen und somit eine störungsfreie Darstellung von Inhalten oder Präsentationen in allen Umgebungen.
- Sicherheit garantiert Die Unterstützung von 802.1x über LAN ermöglicht hohe Sicherheit für Firmennetzwerke, was der Firmen-IT und Unternehmen ein beruhigendes Gefühl gibt.
- Verbesserte Bildgenauigkeit Wenn Marken und Corporate Identity wichtig sind, bietet der SpectraView Engine von NEC vollständige Kontrolle über Farbe, Gamma und Uniformität für präzise und wirkungsvolle Inhalte.
- Vielfältige AV Kompatibilität Vollständig kompatibel mit führenden Plattformen für Besprechungsräume, einschließlich Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys und Microsoft Teams, was eine mühelose Integration und zukunftssichere Skalierbarkeit gewährleistet.

Optionen

IoT und Asset Management

NaViSet Administrator 2 Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware
Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware.

PD Comms Tool

Firmware Update Tool

Montageoptionen

Trolley PD02MHA

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley EVER 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Wall Mount PDW T XL-2

Trolley PD04 Tipster

Wall Mount PDW S 32-65 L

Wall Mount PDW S 32-65 P

Lautsprecher und Soundbars

PN-ZCMS1

SP-RM3a

Soundbar bracket TOP SB-T02

Kabel

USB-C 5M

USB-C 7M

Sensoren

Sharp KTES1

Garantieverlängerungen

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime) Optionale Second-life Garantie (3 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays
Optionale Second-life Garantie (3 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+) Optionale Second-Life Garantie (1 Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays
Optionale Second-Life Garantie (1 Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select) Optionale Second-life Garantie (2 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays
Optionale Second-life Garantie (2 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Optionale Garantieerweiterung (4
Optionale Garantieerweiterung (4. bis 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format Displays und Computing-Lösungen

Zusatzleistungen

De-/Re-install Service for Large Format Displays Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1
Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1. bis 3. Jahr oder 1. bis 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format Displays

Laser Branding Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte
Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte

Support+ Optionale Zusatzservices (1
Optionale Zusatzservices (1. bis 3. Jahr) für ausgewählte Sharp Display Produkte

Video-Wall-Optionen

Remote Control Kit - KT-RC3

Computing Essential

MPi4 Kit powered by Raspberry Pi

SDM Essential

SDM MPi5 Kit powered by Raspberry Pi

Schnittstellen und Adapter

SDM HDBaseT Receiver

SDM 12G SDI Receiver

Computing Midrange

SDM Slot-In PC Midrange (RPL)

SDM Slot-In PC Midrange (ADL)

SDM BrightSign Built-In Player

Computing Enterprise

SDM Slot-In PC Enterprise (RPL)

Computing Advanced

SDM Slot-In PC Advanced (RPL)

Kalibrierung und Einstellung

Display Wall Calibrator Automatische Anpassung von Farb- und Helligkeitseinstellungen
Automatische Anpassung von Farb- und Helligkeitseinstellungen.

Spezifikationen

Allgemeines

Serie	[sharp-m2-series]
Order Code	PNM652

Display

Aktive Bildschirmfläche Breite (mm)	1428,5
Aktive Bildschirmfläche Höhe (mm)	803,5
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit (cd/m²)	550
Farbtiefe	1.073 (10bit)
Farbraum	72% of NTSC
Kontrastverhältnis	≥ 8000:1
Haze Level (%)	Pro (25)
Panel-Bildwiederholrate (Hz)	60
Panel-Technologie	IPS with Direct LED backlights
Pixelabstand (mm)	0,372
Bildschirmgröße (Zoll)	65
Bildschirmgröße (cm)	163,9
Unterstützte Ausrichtung	Hochformat, Querformat, Bildfläche nach oben
Betrachtungswinkel	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Auflösung

Native Auflösung	3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen	1270 x 720, 800 x 600, 720 x 480, 720 x 400, 1920 x 2160, 1440 x 900, 1680 x 1050, 640 x 480, 4096 x 2160, 1920 x 1080, 1360 x 768, 3840 x 2160, 1600 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 720, 1920 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1366 x 768, 1400 x 1050, 720 x 576

Konnektivität

Audioausgang 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
DisplayPort In 1	[video-input], [hdcp-22], [uhd-60-hz-dp-12], [audio-input]
DisplayPort Out	[uhd-60-hz-dp-12], [hdcp-22], [video-output], [audio-output], [loop-through-displayport-in-usbc2]
HDMI In 1	[video-input], [audio-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [arc], [cec]
HDMI In 2	[cec], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [video-input]
HDMI Out	[hdmi-in-2-option-compute-module], [video-output], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-output]
Eingangserkennung	[first], [last], [custom]
LAN 1	100 MBit/s
LAN 2	100 MBit/s
LAN 2 Loop Through	LAN 1, RS-232C, IR
PiP / PbP	[2-split], [scalable-picture-size]
Remote In (3,5 mm)	[eco-sensor-ir-extender-ambient-and-presence]
RS-232C (bps)	9600
USB-A Service	[25-w], [service]
USB-A 1	[usb-storage], [usb-20-32], [45-w], [peripherals]
USB-C 1	[audio-input], [65-w], [video-input], [uhd-60-hz], [dp-alt-12], [usb-20-32], [hdcp-22]
USB-C 2	[usb-20-32], [storage], [75-w], [peripherals]
Steckplatz für Rechenmodul	[accepts-intel-smart-display-modules-large-and-small-up-to-66], [mpi4-and-mpi5-kit-powered-by-raspberry-pi]

Kalibrierung

Kalibrierungssoftware	[display-wall-calibrator]
Kalibrierung mit Software	Uniformität der Ecken, Intensität, [rgb], Weißpunkt, [gamma], Aktualisierung werkseitige Kalibrierung
Werkskalibrierung	Intensität, [rgb], [gamma], Weißpunkt, Uniformität

Sensoren

Umgebungslichtsensor	Auslösung von Aktionen programmierbar
Personensensor	[optional-via-eco-sensor-ktes1]
Temperatursensor	Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable

Elektrisch

Stromversorgung	100-240 V AC, [5060-hz], Intern
Energiesparmodus (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5

Mechanisch

Rahmenbreite unten (mm)	13,9
Rahmenbreite rechts (mm)	11
Rahmenbreite links (mm)	11
Rahmenbreite oben (mm)	11
Abmessungen Breite (mm)	1454,5
Abmessungen Höhe (mm)	832,4
Abmessungen Tiefe (mm)	59,5
Schutzart	IP5X (front); IP2X (back)
Verpackungsmaße Breite (mm)	1620
Verpackungsmaße Höhe (mm)	950
Verpackungsmaße Tiefe (mm)	185
Verpackungsgewicht (kg)	35
VESA-Befestigungsbohrungen	4
VESA-Befestigungsschraube	M6
VESA-Halterung FDMI	400 x 400
Gewicht (kg)	26
Material	Metall

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%)	20 to 80
Betriebstemperatur (°C)	+0 to +40
Lagerluftfeuchtigkeit (%)	10 to 80
Lagertemperatur (°C)	-20 to 60

Zertifizierungen

Pixelfehlerklasse	ISO 9241-307, Class 1
Brandwiderstand	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Sicherheit und Ergonomie	[reach], [ukca], [emc-class-b], [rohs], CE

Umweltfreundliche Eigenschaften

Ökologische Standards	[energystar-80]
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch (kWh/1000h)	130

Externe Zertifizierungen

Zertifikat von Drittanbietern	Zertifiziert für Crestron CCV2 und XiO Cloud, Verifiziert für Cisco Kollaborationsgeräte, [q-sys-plug-in]

Zusätzliche Funktionen

Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Externe Steuerung	[snmp]
Betriebsstunden	24/7
Fernverwaltung	[naviset-administrator-2]
Sicherheit	[disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons], [ieee8021x-lan]
Lieferumfang	Display, HDMI-Kabel, Fernbedienung , Netzkabel, 2 x AAA Batterien, Setup Handbuch
Besondere Merkmale	DICOM Simulation, [clone-settings], Zeitplaner
Garantie	3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung, Zusatzleistungen verfügbar, optional 4 + 5 Jahre Garantieverlängerung

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® M652, 16/11/2026