Laserprojektor – Professional

Sharp E501U



Hohe Helligkeit, niedrige Kosten

- Fachgerechte und flexible Installation - die vielseitigen Projektionseigenschaften ermöglichen eine einfache Installation des Projektors, und senken damit die Installationskosten.
- Niedrigere Gesamtbetriebskosten basierend auf einer wertorientierten Leistung bieten diese Laserprojektoren flexible Installationsoptionen, einen geringen Stromverbrauch und eine Lebensdauer der Lichtquelle von bis zu 20.000 Stunden, um Unternehmen zu helfen, den Wartungsaufwand und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
- Risikogruppe 2 denn durch die Konformität mit Risikogruppe 2 sind keine vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen notwendig.
- Kostensparendes Gerätemanagement Mit der Software NaViSet Administrator 2 senken Sie den Administrationsaufwand, indem Sie sämtliche angeschlossenen Geräte von NEC von einem zentralen Standort aus verwalten.

Optionen

IoT und Asset Management

NaViSet Administrator 2 Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware
Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware.

Montageoptionen

Ceiling Mount PJ01UCM

Garantieverlängerungen

Warranty Extension for Laser Projectors Optionale Garantieverlängerung (4
Optionale Garantieverlängerung (4. und 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Laserprojektoren

Kalibrierung und Einstellung

ProAssist Perfekt einheitliche Gesamtbilder bei Installationen mit mehreren Projektoren
Perfekt einheitliche Gesamtbilder bei Installationen mit mehreren Projektoren.

Zusatzleistungen

Laser Branding Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte
Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte

Support+ Optionale Zusatzservices (1
Optionale Zusatzservices (1. bis 3. Jahr) für ausgewählte Sharp Display Produkte

De-/Re-install Service for Projectors Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1
Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1. bis 3. Jahr oder 1. bis 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Projektoren

Bildsteuerung und Konnektivität

Hiperwall Innovative software- und IP-basierte Lösung zur Erstellung zuverlässiger und flexibler Videowandlösungen, die Daten und Videobilder aus verschiedenen Quellen in unvergleichlich hoher Auflösung anzeigen können
Innovative software- und IP-basierte Lösung zur Erstellung zuverlässiger und flexibler Videowandlösungen, die Daten und Videobilder aus verschiedenen Quellen in unvergleichlich hoher Auflösung anzeigen können.

Spezifikationen

Allgemeines

Serie	[projectors-sharp-e-series]
Order Code	XPE501U

Optisch

Seitenverhältnis	16:10
Helligkeit Normal (lm)	5000
Helligkeit Mitte (lm)	5300
Helligkeit Silent-Modus (lm)	4000
Konform mit ISO21118-2020	Ja
Kontrastverhältnis	[50000001]
Projektionstechnologie	3LCD Technologie
Fokuseinstellung	Manuell
Lebensdauer Lichtquelle Long-Life-Modus (Std.)	25000
Objektiv-F-Wert	1.6-1.76
Objektiv-f-Wert (mm)	19.16-23.02
Panel-Auflösung	1920 x 1200 (WUXGA)
Minimale Projektionsentfernung (m)	0,85
Maximale Projektionsentfernung (m)	11
Projektionsfaktor	1.37 – 1.65 : 1
Bildschirmdiagonale maximal (cm)	762.0
Bildschirmdiagonale maximal (Zoll)	300.0
Bildschirmdiagonale minimal (cm)	76.2
Bildschirmdiagonale minimal (Zoll)	30.0
Zoom-Typ	Manuell
Zoom-Wert	x1.2
Trapezkorrektur V ± (°)	30
Trapezkorrektur H ± (°)	30

Konnektivität

LAN	1 x RJ45
Audioausgang	1 x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (variabel)
Digitaleingang	2 × HDMI™ mit Unterstützung für HDCP
Steuerung	1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)
USB	1 x Typ B (für Service), [1x-type-a-usb-20-high-speed-with-15a-power-supply]

Fernbedienung

Fernbedienung	Bildausblendung, Lautstärkeregelung, Auswahlfunktion Seitenverhältnis, Bildformat-Funktion, Auto Adjust, Regler für den Eco-Modus, Projektor (Ein/Aus), Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung, Seite (vor/zurück), Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, ID Set, Freeze-Funktion, Trapezkorrektur, Hilfe-Funktion, AV Mute, Freeze, Digitaler Zoom, Testbild

Elektrisch

Stromverbrauch Normal (W)	310
Stromverbrauch Standby (W)	0,4
Stromverbrauch Netzwerk-Standby (W)	1
Stromverbrauch Silent-Modus (W)	250
Stromversorgung (Hz)	50-60
Stromversorgung (V AC)	100-240

Mechanisch

Farbvariante	Weiß
Breite ohne Objektiv und Füße (mm)	390
Höhe ohne Objektiv und Füße (mm)	128
Tiefe ohne Objektiv und Füße (mm)	294
Lüftergeräusch Normal (dB)	39
Lüftergeräusch Silent (dB)	29
Gewicht (kg)	5
IR-Fernbedienungsmodell	RD-477E

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) (%)	20 to 80
Lagerluftfeuchtigkeit (%)	20 to 80
Betriebstemperatur (°C)	5 to 45
Lagertemperatur (°C)	-10 to 50

Ergonomie

Lautsprecher (Mono) (W)	1 x 16
Zertifizierungen	CE, ErP, RoHS, TUEV Type Approved

Umweltfreundliche Eigenschaften

Ökologische Materialien	Handbücher als Download verfügbar, ECO Verpackung
Ökologische Standards	RoHS kompatibel, ErP kompatibel

Garantien

Garantie Lichtquelle	3 Jahre oder 10000h (was zuerst eintritt)
Garantie 3 Jahre, paneuropäischer Service	Ja

Lieferumfang	Projektor, Security-Sticker, 2 x AAA Batterien, Benutzerhandbuch, Kurzanleitung, [power-cord-30-m]

Zusätzliche Funktionen

Besondere Merkmale	360° schwenkbar, [naviset-administrator-2], Vergrößerung, Hochformatmodus, Passwort-Sicherheitssystem, Hilfe-Funktion, Einstellung der Lichtquelle, Testmuster, Vorrichtung für Kensington Sicherheitsschloss, Steuer-ID-Funktion, Schnellstart, Tastensperre, Einzigartige Energiesparfunktionen, CO_2 Einspar-Anzeige, optionales Benutzer-Logo, USB, HTTP-Browsersteuerung, geometrische Korrektur
OSD-Sprachen	30

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp E501U, 19/11/2026