Value Projektor

NEC V302W





Dank ihrer kompakten Größe und ihres geringen Gewichts können Sie Projektoren der V-Serie problemlos an jedem gewünschten Ort platzieren. Mit einer Helligkeit von 3.000 ANSI Lumen und einem Kontrastverhältnis von 10.000:1 wird dieser kompakte Projektor für Leinwände mit einer Bilddiagonale von bis zu 115" (293 cm) empfohlen.

Angesichts seines hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses eignet er sich besonders für Unterrichtsräume und mittelgroße Tagungsräume.

Vorteile

Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis – dank einer Vielzahl an Funktionen.

Umfassende Medienwiedergabefunktionen – mit 8-W-Lautsprecher und 3D-Unterstützung.

3D-ready – zukunftssichere DLP®-Link™-Technologie mit 144 Hz und Top/Bottom 60 Hz.

Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten – inkl. HDMI und Netzwerkunterstützung.

Specifications

Produktinformation

Produktbezeichnung
NEC V302W

Produktgruppe
Value Projektor

Artikelnummer
60003895

Optisch

Projektionstechnik
1-Chip - DLP™ Technologie

Native Auflösung
1280 x 800 (WXGA)

Seitenverhältnis
16:10

Kontrastumfang
10000:1

Leuchtstärke
3000 Lumen

Lampe
195 W AC

Lebensdauer der Lichtquelle [Std.]
6000 Eco-Modus / 4500 Sehr heller Modus

Projektionsversatz [%]
62.7

Projektionsfaktor
1,55 – 1,7 : 1

Projektionsentfernung [m]
1 – 11

Projektionsgröße (diagonal) [cm] / [Zoll]
Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76,2 / 30"

Zoom
Manuell

Fokuseinstellungen
Manuell

Unterstützte Auflösungen
Bis zu 1920 × 1080

Frequenzgang
Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz

Anschlüsse

Computer Analog (VGA)
Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr)
Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin

Digital
Eingang: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Eingang: 1 x RCA

Audio
Eingang: 1 x RCA Stereo für Video und S-Video; 2 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
Ausgang: 1 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker

Steuerung
Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) (Male)

LAN
1 x RJ45

USB
1 × Mini-USB

Videosignale
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

Fernbedienung

Fernbedienung
Auto Adjust; Automatische Bildjustierung; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Bildmodus; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; ID Set; Lampenmodus-Kontrolle; Lautstärkeregelung; Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung; Trapezkorrektur

Elektrisch

Stromversorgung
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Stromverbrauch [W]
237 (Sehr hell) / 194 (Eco) / 3 (Netzwerk-Standby) / 0,5 (Standby)

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm]
324 x 88 x 250 (ohne Füße u. Optik)

Gewicht [kg]
2,7

Betriebsgeräusch [dB (A)]
30 / 34 (ECO / Normal)

Ergonomie

Sicherheit/Ergonomie
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Lautsprecher [W]
1 x 8 (Mono)

Zusätzliche Funktionen

Besondere Eigenschaften
3D-fähige DLP®-Link™, 144 Hz und Top/Bottom 60 Hz; 6-Segment-Farbrad; Auto-Power-Start-Funktion; BrilliantColor™ und VIDI-Technologie; CO_2 Einspar-Anzeige; Crestron RoomView; Langlebige Projektorlampe; Manuelle vertikale Trapezkorrektur (V= ±40°); NaViSet Administrator 2; Off-Timer; Plug & Play; Quick-Start-/Direct-Power-Off-Funktion; Virtual Remote zur Steuerung via VGA Kabel

umweltfreundliche Eigenschaften

Energieeffizienz
intelligentes Power Management

Materialeinsparungen
100% recycelbare Verpackung; Handbücher als Download verfügbar

Ökologische Normen
ErP kompatibel; RoHs kompatibel; WEEE

Garantie

Projektoren
3 Jahre europaweiter Kundendienst

Lichtquelle
6 Monate, max. 1000 Std.

Lieferumfang

Lieferumfang
Benutzerhandbuch; IR-Fernbedienung (RD-469E); Kurzanleitung; Mini-D-SUB Signalkabel (1,8 m); Netzkabel; Objektiv-Schutzkappe; Projektor

Optionales Zubehör

Optionales Zubehör
3D-Brille mit DLP-Link-Technologie (NP02GL/VolfoniFit); Ersatzlampe (NP36LP); Universelle Deckenbefestigungen (PJ01UCM)

TUEV Type Approved | ErP | CE | RoHS

Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 24.09.2026