Großformat-Display – Essential

# Sharp MultiSync® E559



## Professionelle Leistung, erschwinglicher Preis

- Hervorragende Erkennbarkeit Dank eines High-Haze-Panels keine Spiegelungen von Fenstern oder anderen Lichtquellen und somit eine störungsfreie Darstellung von Inhalten oder Präsentationen in allen Umgebungen.
- Standardisierte Funktionalität Teilt eine gemeinsame Identität mit dem erweiterten Sharp-Display-Portfolio, was einen einheitlichen Betrieb, Fernverwaltung der Geräte und ein konsistentes Design für ein nahtloses Nutzererlebnis gewährleistet.
- Müheloses Plug-and-Play-Signage Der integrierte USB MediaPlayer ermöglicht die Wiedergabe von nativen UHD-Inhalten mit automatischem Start und sorgt so für sofort einsatzbereite digitale Beschilderung, ganz ohne externe Hardware oder Content-Management-Systeme.
- Flexible Ausrichtung Ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild durch die Wahl zwischen Landscape- oder Portrait-Ausrichtung sowie eine einheitliche Rahmenbreite auf allen Seiten.

# Optionen

## IoT und Asset Management

**NaViSet Administrator 2 Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware**
Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware.

**Sharp Information Display Downloader**

## Montageoptionen

**Trolley PD02MHA**

**Wall Mount L20PNWALL90EU**

**Trolley EVER 350 Mobile**

**Trolley EVER 350 Mobile Motor**

**Trolley PD04 Tipster**

**Wall Mount PDW S 32-65 L**

**Wall Mount PDW S 32-65 P**

## Kabel

**USB-C 5M**

**USB-C 7M**

## Zusatzleistungen

**De-/Re-install Service for Large Format Displays Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1**
Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1. bis 3. Jahr oder 1. bis 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format Displays

**Laser Branding Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte**
Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte

**Support+ Optionale Zusatzservices (1**
Optionale Zusatzservices (1. bis 3. Jahr) für ausgewählte Sharp Display Produkte

# Spezifikationen

## Allgemeines

| | |
|---|---|
| Serie | [sharp-e-series] |
| Order Code | PNE559 |

## Display

| | |
|---|---|
| Aktive Bildschirmfläche Breite (mm) | 1210 |
| Aktive Bildschirmfläche Höhe (mm) | 680 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit (cd/m²) | 350 |
| Farbtiefe | 1.073 (8bit + FRC) |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Haze Level (%) | Pro (25) |
| Panel-Bildwiederholrate (Hz) | 60 |
| Panel-Technologie | IPS with Direct LED backlights |
| Pixelabstand (mm) | 0,315 |
| Reaktionszeit Grau-zu-Grau (ms) | 8 |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 55 |
| Bildschirmgröße (cm) | 139 |
| Unterstützte Ausrichtung | Querformat, Hochformat |
| Betrachtungswinkel | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |

## Auflösung

| | |
|---|---|
| Native Auflösung | 3840 x 2160 |
| Unterstützte Auflösungen | 1280 x 800, 720 x 400, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1280 x 960, 4096 x 2160, 720 x 480, 1440 x 900, 720 x 576, 1280 x 1024, 1360 x 768, 1680 x 1050, 1280 x 720, 1024 x 768 , 3840 x 2160, 1400 x 1050, 640 x 480 |

## Konnektivität

| | |
|---|---|
| Audioausgang 3,5 mm | [line-out], [audio-output] |
| HDMI In 1 | [arc], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [audio-input], [video-input] |
| HDMI In 2 | [cec], [audio-input], [video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22] |
| LAN 1 | 100 MBit/s |
| RS-232C (bps) | 9600 |
| USB-A 1 | [usb-20], [usb-storage], [45-w], [peripherals] |
| USB-C 1 | [hdcp-22], [dp-alt-12], [video-input], [uhd-60-hz], [15-w], [usb-20], [audio-input] |

## Elektrisch

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch typ. (W) | 100 |
| Stromversorgung | [5060-hz], Intern, 100-240 V AC |
| Energiesparmodus (W) | < 0.5, < 2.0 (Networked Standby) |

## Mechanisch

| | |
|---|---|
| Rahmenbreite (mm) | 10,8 |
| Abmessungen Breite (mm) | 1234 |
| Abmessungen Höhe (mm) | 707 |
| Abmessungen Tiefe (mm) | 58,9 |
| Verpackungsmaße Breite (mm) | 1386 |
| Verpackungsmaße Höhe (mm) | 845 |
| Verpackungsmaße Tiefe (mm) | 130 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 17 |
| VESA-Befestigungsbohrungen | 4 |
| VESA-Befestigungsschraube | M6 |
| VESA-Halterung FDMI | 400 x 200 |
| Gewicht (kg) | 12 |
| Material | Metallstruktur. Abdeckungen teilweise aus Kunststoff. |

## Zertifizierungen

| | |
|---|---|
| Sicherheit und Ergonomie | CE, VCCI, [ukca], [rcm], [fcc], [ulc-ul] |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%) | 20 to 80 |
| Betriebstemperatur (°C) | +0 to +40 |
| Lagerluftfeuchtigkeit (%) | 10 to 80 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 to 60 |

| | |
|---|---|
| Unterstützte Audioformate | [mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits] |
| Unterstützte Dateispeicher / Dateisysteme | [usb-20-fat16-fat32] |
| Unterstützte Bildformate | [jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864] |
| Unterstützte Videoformate | [video-format-mpg] |

## Umweltfreundliche Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Ökologische Standards | [energystar-80] |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 98 |

## Externe Zertifizierungen

| | |
|---|---|
| Zertifikat von Drittanbietern | [q-sys-plug-in] |

## Zusätzliche Funktionen

| | |
|---|---|
| Audio | Integrated Speakers (2 x 10 W) |
| Betriebsstunden | 16/7 |
| Fernverwaltung | [naviset-administrator-2] |
| Lieferumfang | Setup Handbuch, Fernbedienung , Display, 2 x AAA Batterien, Netzkabel, Cable Clamps |
| Besondere Merkmale | Zeitplaner |
| Garantie | 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung |

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® E559, 12/11/2026