Großformat-Display – Message

# Sharp MultiSync® M752



## Gebaut für Leistung, entwickelt für Langlebigkeit

- Nahtlose Meeting-Workflows Ein einzelnes USB-C-Kabel überträgt Video, Daten und Strom für sofortige und unkomplizierte Meeting-Setups. Als etablierter Standard für moderne Meeting-Räume unterstützt USB-C reibungslose BYOD-Szenarien.
- Hervorragende Erkennbarkeit Dank eines High-Haze-Panels keine Spiegelungen von Fenstern oder anderen Lichtquellen und somit eine störungsfreie Darstellung von Inhalten oder Präsentationen in allen Umgebungen.
- Sicherheit garantiert Die Unterstützung von 802.1x über LAN ermöglicht hohe Sicherheit für Firmennetzwerke, was der Firmen-IT und Unternehmen ein beruhigendes Gefühl gibt.
- Verbesserte Bildgenauigkeit Wenn Marken und Corporate Identity wichtig sind, bietet der SpectraView Engine von NEC vollständige Kontrolle über Farbe, Gamma und Uniformität für präzise und wirkungsvolle Inhalte.
- Vielfältige AV Kompatibilität Vollständig kompatibel mit führenden Plattformen für Besprechungsräume, einschließlich Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys und Microsoft Teams, was eine mühelose Integration und zukunftssichere Skalierbarkeit gewährleistet.

# Optionen

## IoT und Asset Management

**NaViSet Administrator 2 Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware**
Netzwerkbasierte Steuerungs- und Verwaltungssoftware.

**PD Comms Tool**

**Firmware Update Tool**

## Lautsprecher und Soundbars

**PN-ZCMS1**

**SP-RM3a**

**Soundbar bracket TOP SB-T02**

## Montageoptionen

**Wall Mount SF680P**

**Wall Mount L20PNWALL90EU**

**Trolley EVER 350 Mobile**

**Trolley EVER 350 Mobile Motor**

## Kabel

**USB-C 5M**

**USB-C 7M**

## Sensoren

**Sharp KTES1**

## Garantieverlängerungen

**2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime) Optionale Second-life Garantie (3 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays**
Optionale Second-life Garantie (3 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

**2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+) Optionale Second-Life Garantie (1 Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays**
Optionale Second-Life Garantie (1 Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

**2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select) Optionale Second-life Garantie (2 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays**
Optionale Second-life Garantie (2 Jahre) für ausgewählte Sharp Large Format und Interactive Displays

**Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Optionale Garantieerweiterung (4**
Optionale Garantieerweiterung (4. bis 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format Displays und Computing-Lösungen

## Zusatzleistungen

**De-/Re-install Service for Large Format Displays Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1**
Optionaler Demontage-/Neuinstallations-Service (1. bis 3. Jahr oder 1. bis 5. Jahr) für ausgewählte Sharp Large Format Displays

**Laser Branding Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte**
Optionaler Lasergravurservice für ausgewählte Sharp Display Produkte

**Support+ Optionale Zusatzservices (1**
Optionale Zusatzservices (1. bis 3. Jahr) für ausgewählte Sharp Display Produkte

## Video-Wall-Optionen

**Remote Control Kit - KT-RC3**

## Computing Essential

**MPi4 Kit powered by Raspberry Pi**

**SDM Essential**

**SDM MPi5 Kit powered by Raspberry Pi**

## Schnittstellen und Adapter

**SDM HDBaseT Receiver**

**SDM 12G SDI Receiver**

## Computing Midrange

**SDM Slot-In PC Midrange (RPL)**

**SDM Slot-In PC Midrange (ADL)**

**SDM BrightSign Built-In Player**

## Computing Enterprise

**SDM Slot-In PC Enterprise (RPL)**

## Computing Advanced

**SDM Slot-In PC Advanced (RPL)**

## Kalibrierung und Einstellung

**Display Wall Calibrator Automatische Anpassung von Farb- und Helligkeitseinstellungen**
Automatische Anpassung von Farb- und Helligkeitseinstellungen.

# Spezifikationen

## Allgemeines

| | |
|---|---|
| Serie | [sharp-m2-series] |
| Order Code | PNM752 |

## Display

| | |
|---|---|
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit (cd/m²) | 550 |
| Farbtiefe | 1.073 (10bit) |
| Farbraum | 72% of NTSC |
| Kontrastverhältnis | ≥ 8000:1 |
| Haze Level (%) | Pro (25) |
| Panel-Bildwiederholrate (Hz) | 60 |
| Panel-Technologie | IPS with Direct LED backlights |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 75 |
| Bildschirmgröße (cm) | 189,3 |
| Unterstützte Ausrichtung | Hochformat, Bildfläche nach oben, Querformat |
| Betrachtungswinkel | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |

## Auflösung

| | |
|---|---|
| Native Auflösung | 3840 x 2160 |
| Unterstützte Auflösungen | 1366 x 768, 1600 x 1200, 1270 x 720, 1280 x 800, 1920 x 1080, 720 x 480, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 3840 x 2160, 1280 x 1024, 1024 x 768 , 640 x 480, 720 x 576, 800 x 600, 1680 x 1050, 4096 x 2160, 720 x 400, 1360 x 768, 1440 x 900, 1400 x 1050, 1280 x 720 |

## Konnektivität

| | |
|---|---|
| Audioausgang 3,5 mm | [line-out], [audio-output] |
| DisplayPort In 1 | [hdcp-22], [video-input], [uhd-60-hz-dp-12], [audio-input] |
| DisplayPort Out | [audio-output], [video-output], [loop-through-displayport-in-usbc2], [hdcp-22], [uhd-60-hz-dp-12] |
| HDMI In 1 | [video-input], [audio-input], [arc], [cec], [uhd-60-hz-hdcp-22] |
| HDMI In 2 | [audio-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [video-input] |
| HDMI Out | [audio-output], [hdmi-in-2-option-compute-module], [uhd-60-hz-hdcp-22], [video-output] |
| Eingangserkennung | [first], [custom], [last] |
| LAN 1 | 100 MBit/s |
| LAN 2 | 100 MBit/s |
| LAN 2 Loop Through | LAN 1, RS-232C, IR |
| PiP / PbP | [scalable-picture-size], [2-split] |
| Remote In (3,5 mm) | [eco-sensor-ir-extender-ambient-and-presence] |
| RS-232C (bps) | 9600 |
| USB-A Service | [service], [25-w] |
| USB-A 1 | [usb-20-32], [usb-storage], [45-w], [peripherals] |
| USB-C 1 | [uhd-60-hz], [dp-alt-12], [hdcp-22], [65-w], [video-input], [usb-20-32], [audio-input] |
| USB-C 2 | [75-w], [storage], [peripherals], [usb-20-32] |

## Kalibrierung

| | |
|---|---|
| Kalibrierungssoftware | [display-wall-calibrator] |
| Kalibrierung mit Software | Uniformität der Ecken, [rgb], [gamma], Weißpunkt, Intensität, Aktualisierung werkseitige Kalibrierung |
| Werkskalibrierung | Weißpunkt, Uniformität, Intensität, [rgb], [gamma] |

| | |
|---|---|
| Steckplatz für Rechenmodul | [accepts-intel-smart-display-modules-large-and-small-up-to-66], [mpi4-and-mpi5-kit-powered-by-raspberry-pi] |

## Sensoren

| | |
|---|---|
| Umgebungslichtsensor | Auslösung von Aktionen programmierbar |
| Personensensor | [optional-via-eco-sensor-ktes1] |
| Temperatursensor | Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable |

## Elektrisch

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | 100-240 V AC, Intern, [5060-hz] |
| Energiesparmodus (W) | < 0.5, < 2.0 (Networked Standby) |

## Mechanisch

| | |
|---|---|
| Rahmenbreite unten (mm) | 14,8 |
| Rahmenbreite rechts (mm) | 14,3 |
| Rahmenbreite links (mm) | 14,3 |
| Rahmenbreite oben (mm) | 14,3 |
| Abmessungen Breite (mm) | 1682,3 |
| Abmessungen Höhe (mm) | 961,1 |
| Abmessungen Tiefe (mm) | 83,2 |
| Schutzart | IP5X (front); IP2X (back) |
| Verpackungsmaße Breite (mm) | 1830 |
| Verpackungsmaße Höhe (mm) | 1070 |
| Verpackungsmaße Tiefe (mm) | 225 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 51 |
| VESA-Befestigungsbohrungen | 4 |
| VESA-Befestigungsschraube | M8 |
| VESA-Halterung FDMI | 600 x 400 |
| Gewicht (kg) | 38 |
| Material | Metall |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%) | 20 to 80 |
| Betriebstemperatur (°C) | +0 to +40 |
| Lagerluftfeuchtigkeit (%) | 10 to 80 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 to 60 |

## Zertifizierungen

| | |
|---|---|
| Pixelfehlerklasse | ISO 9241-307, Class 1 |
| Brandwiderstand | Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB |
| Sicherheit und Ergonomie | [rohs], [emc-class-b], [reach], CE, [ukca] |

## Umweltfreundliche Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Ökologische Standards | [energystar-80] |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 145 |

## Externe Zertifizierungen

| | |
|---|---|
| Zertifikat von Drittanbietern | Zertifiziert für Crestron CCV2 und XiO Cloud, Verifiziert für Cisco Kollaborationsgeräte, [q-sys-plug-in] |

## Zusätzliche Funktionen

| | |
|---|---|
| Audio | Integrated Speakers (2 x 10 W) |
| Externe Steuerung | [snmp] |
| Betriebsstunden | 24/7 |
| Fernverwaltung | [naviset-administrator-2] |
| Sicherheit | [disable-hw-buttons], [disable-ir-functionality], [ieee8021x-lan] |
| Lieferumfang | Display, HDMI-Kabel, Fernbedienung , Netzkabel, 2 x AAA Batterien, Setup Handbuch |
| Besondere Merkmale | DICOM Simulation, [clone-settings], Zeitplaner |
| Garantie | optional 4 + 5 Jahre Garantieverlängerung, Zusatzleistungen verfügbar, 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung |

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync® M752, 12/11/2026